

Zomerjurkje ELODIE

Dit is het perfecte little-girls-dress voor iedere gelegenheid! Ik heb deze jurk voor mijn dochter ontworpen en zij vindt het een heerlijk wervelende jurk! Eén in de kast is niet genoeg!!

Meisjes houden van mooie wijde jurken en vooral van prachtige jurken die ze iedere dag aankunnen. Voor elke dag naar school, om de mooiste te zijn op hun verjaardag, stralend op hun communie, als bruidsmisje of voor een ander feest. Het perfecte patroon voor in de zomer en met een longsleeve en legging eronder ook in de winter.

De jurk heeft een wijde hals, is mooi getailleerd en valt naar onderen wijd uit.

Het jurkje heeft 3 versies van de mouwtjes: pofmouwtjes met elastiek, pofmouwtjes met een ingestikt plooiatje in het zoompje of fladdermouwtjes. Het heeft een sierbandje als leuk accent, dat je ook weer kunt versieren met kraaltjes of alleen met een strikje.

Het is een geweldig halflang draai-jurkje dat in diverse uitvoeringen kan worden gemaakt, zodat ieder meisje een droomjurk in haar kast heeft hangen. En gemaakt van een ander stofje is het jurkje weer een heel ander jurkje.

De stofkeuze bepaalt de look van de jurk:

- met een combi van 2 soorten poplin krijg je een vrolijke jurk die dagelijks kan worden gedragen
- van soepele katoentjes krijg je een luchtig dansende zomerjurk
- met dunne babyrib valt de jurk prachtig
- van soepele velvet maak je een echte prinsessenjurk
- met een mooie nickyvelours hoef je hem nooit te strijken
- van soepele stoffen, zoals zijde, taft, batist en kant wordt het een prachtige jurk voor communie of bruidsmisje, al dan niet verlengd naar eigen smaak
- helemaal van tricot kan de jurk zonder rits gemaakt worden.

Het zomerjurkje ELODIE is een jurkje dat enkellaags kan worden gemaakt of geheel of gedeeltelijk worden gevoerd. De voering kan iets langer zijn dan de rok of worden afgewerkt met een rimpelstrook van tule. De lengte van de jurk kan ook naar wens aangepast worden.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte *	55 cm	58 cm	62 cm	66 cm	68 cm	78 cm
schouderbreedte/ mouwlengte	9,3 cm	10,3 cm	11,5 cm	12,2 cm	13,5 cm	15 cm
lengte voor	51 cm	58 cm	65 cm	74 cm	84 cm	95 cm
stof – bovenste jurk (140 cm breed)	100 cm	120 cm	165 cm	210 cm	250 cm	290 cm
stof – voering/onderjurk (140 cm breed)	100 cm	120 cm	165 cm	210 cm	250 cm	290 cm
mouwzoomelastiek (0,5 cm breed), 2 x	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm
halstunnel-elastiek (0,7 cm breed)	62 cm	64 cm	66 cm	68 cm	70 cm	72 cm
rits of blinde rits	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm
fournituren	naar wens: sierband, bijv. fluweelband					

* bovenwijdte gemeten op het smalste stuk van de jurkbovenkant = aanzet rokdeel

Knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de randen van het patroon).

Meet voor het knippen van het elastiek eerst na of de lengtes goed zijn. Die zijn ook afhankelijk van de rekbaarheid van het elastiek. Het elastiek in de hals is ruim gemeten. Als de halslijn wat strakker moet, trek dan het elastiek wat meer aan.

Voor een eenvoudig jurkje van tricot kan het achterpand (patroondeel 2) ook aan de stofvouw gelegd worden, een rits is dan overbodig. Hierbij is het dan wel heel belangrijk dat het rokgedeelte met een rekbare steek wordt aangezet en doorgestikt.

Kniplijst

Variant A: ongevoerde jurk met pofmouwtjes

1 - voorpas	1 x aan de stofvouw
2 - achterpas	2 x
3 - mouw	2 x aan de stofvouw
4 - rokpand lang	8 x

Variant B: gevoerde jurk met springploiomouwtje (op de mouwen na zijn alle delen gevoerd)

	buitenkant	voering
1 - voorpas	1 x aan de stofvouw	1 x aan de stofvouw
2 - achterpas	2 x	2 x
3 - mouw	2 x aan de stofvouw	
4 - rokpand lang	8 x	
4 - rokpand lang OF kort (4a)		8 x

Naar wens: stroken tule (voor de zoom van de onderjurk) knippen.

De stroken tule kunnen in elke gewenste lengte (bijv. 1,5 keer de breedte van de zoom) en breedte (bijv. 3-5cm plus naadtoeslag) geknipt worden. (Als de tule niet uit de hele stofbreedte geknipt kan worden, kan ze ook uit twee gelijke delen geknipt, of desnoods uit meerder stukken).

Variant C: gevoerd jurkje met fladdermouwtjes (Bij deze variant is alleen het rokgedeelte gevoerd.)

	buitenkant	voering
1 - voorpas	1 x aan de stofvouw	
2 - achterpas	2 x	
5 - fladdermouwtje	4 x	
4a - rokpand kort	8x	
4 - rokpand lang		8 x

Werkwijze

Tips voor de ritsen:

- Bij blinde ritsen zitten de tandjes aan de "verkeerde" kant en een beetje ingerold, maar die kunnen met de vingers open gebogen worden.
- over kunststof ritsen kan meestal zonder problemen heen genaaid worden. Daarna kunnen ze, indien nodig, worden ingekort.

Ongevoerde jurk met pofmouwtjes

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.
2. Speld de mouwtjes volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het pasje voor en de achterpasjes. De mouwtjes steken dan bij de hals een stukje uit. Dat moet, want als de naad gestikt is, loopt de rand mooi gelijkmatig door zodat in de hals een mooie tunnel gestikt kan worden. Stik de mouw vast. Strijk de naden open en knip het puntje, van de mouwen, dat boven de rand uitsteekt af.
3. Leg voor- en achterpas met de g.k.o.e. Let daarbij op dat de raglannaadjes precies op elkaar vallen. Sluit de zijnaden, begin daarbij precies in de raglannaad en hecht begin en einde van de naad goed af. Strijk de naden open.
4. Stik alle rokpanden g.k.o.e. aan elkaar, maar sluit ze nog niet tot een ronde.
Tip: de laatste naad blijft nog open voor de ritssluiting.
Strijk alle naden open.
5. Rimpel de pas aan de onderkant in tot de breedte van het rokdeel (aan de bovenkant gemeten.) Doe dit door twee naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm naast). Zet de draadspanning lager en stel een grote steeklengte in.

Vouw de zijnaden van de pas en het rokdeel g.k.o.e.. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide naden te steken. Nu kan precies middenvoor aangegeven worden met een speld in pas en rokdeel.

6. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden aan. Rimpel de pas gelijkmatig in tot de breedte van het rokdeel. Speld rok en pas op elkaar.
Let op: middenachter moet de pas aan beide kanten 1,2cm ongerimpeld, dus glad blijven i.v.m. de rits. Stel de machine weer in de normale positie en stik de pas tussen de rimpeldraden in vast op de rok. Haal de onderste rimpeldraad weg.
7. Knip de naadtoeslag van het rokdeel tot ca. 0,5cm af. (De gerimpelde naadtoeslag van de pas laten staan.)
Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.
8. Naar wens kan een sierbandje over de rokaanzetnaad gestikt worden. Speld hiervoor het bandje over de naad en stik het vast. Vouw de banduiteinden middenachter een klein stukje naar binnen.
Tip: om te zorgen dat het bandje netjes vastgestikt wordt, is het handig het bandje aan beide lange kanten beide keren in dezelfde richting te stikken. Stik het bandje eerst op de pas en daarna op het rokgedeelte (in dezelfde naairichting).
9. Zet het elastiek met een speldje vast aan de zoom van het mouwtje en zet het aan beide kanten met een paar steken op de naadtoeslag bij de mouwaanzetnaad vast. Rol het elastiek in de stof en zet de zoom met spelden vast. Stik met een ritsvoetje vlak langs het elastiek dat in de stof zit. Zo ontstaat een tunneltje met daarin het elastiek. Stik van mouwaanzetnaad tot mouwaanzetnaad en trek tijdens het stikken de stof met het elastiek erin glad. Dit gaat het gemakkelijkst als de ene hand aan de mouw trekt en de andere hand de stof achter het naaivoetje door trekt zodat de stof mooi gelijkmatig gestikt wordt.
10. **Jurk met blinde rits:**
Doe de rits open. Doe de runner naar beneden. Leg de rits met de tandjesrand naar boven op de goede kant van de achterpas langs de naadtoeslag. De dikke afsluittandjes moeten **ca. 4-5cm onder** de pasbovenkant liggen. Voor beginners is het handig om het ritsbandje 2mm langs de rand van de stof vast te stikken. Gevorderden kunnen deze stap overslaan.

Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.

Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in de linker richel van het ritsvoetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsbandje. Stik tot kort voor de runner.

Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet een streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. Als er een bandje over de aanzetnaad is gestikt, steek dan een speld precies boven en onder het bandje en teken een streepje aan de andere kant van de rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant van de jurk. De eerste speld op de plek van het potlooppuntje precies op de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en stik hem vast. Dit keer loopt de naald in de rechterrichel van het ritsvoetje.
Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.

Keer de jurk en speld beide achterrokdelen g.k.o.e.

Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. Houd het losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt. Stik van het einde van de rits tot aan de zoom. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit laatste stukje dan met de hand.

Speld de uiteinden aan de bovenkant van de rits van de naad weg aan de naadtoeslag, zodat deze niet meegestikt wordt. Speld de pas boven de rits g.k.o.e. en stik hem dicht. Hecht de draden goed af. Er blijft een halve centimeter over naar de rits toe die met de hand met kleine steekjes dichtgemaakt moet worden. Strijk de naad open.

Jurk met normale rits:

Let er op dat de rits pas na de bovenste 4-5cm begint, dus de bovenkant van de pas achter blijft nog even los. Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits begint en eindigt.

Stik de middenachternaad van de buitenste pasdelen en de rokdelen op de plaats waar de rits komt, met de grootst mogelijke steeklengte dicht. Stel de steeklengte weer in op normaal, stik even heen en weer en stik verder tot aan de zoom.

Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk en vouw de bovenste puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast te naaien, dat is gemakkelijker. Probeer het eerst even!)

Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven naar beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de zekerheid over de rits een dwarsnaadje.

Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.

11. Speld de losse uiteinden van de rits vast.
Vouw de naadtoeslag in de hals naar binnen, speld hem vast en stik hem door. Stik vlak langs de rand van

de naadtoeslag en laat een stukje van 2cm open voor het elastiek. Rijg het elastiek in de zo ontstane tunnel, sluit het elastiek tot een ring en sluit de opening met een paar steekjes.

12. Zoom de jurk.

Gevoerde jurk met springploimouwtje

Bij deze variant is de onderjurk evenlang of korter dan de bovenste jurk. Hij komt dus niet onder de jurk vandaan. Er kan natuurlijk een extra ruche aan de onderjurk gezet worden.

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.
2. Speld de plooitjes in de mouwen volgens de patroontekens en stik ze vast op de naadtoeslag van de mouwzoom. Zoom de mouwen en strijk ze plat.
3. Speld de mouwtjes volgens de patroontekens g.k.o.e. aan de achterpasjes. De mouwtjes steken dan bij de hals een stukje uit. Dat moet, want als de naad gestikt is, loopt de rand mooi gelijkmatig door zodat in de hals een mooie tunnel gestikt kan worden.
Speld de voeringpassen g.k.o.e. op de achterpasjes (de mouwtjes liggen tussen de twee lagen in).
Let op: de zoomrand van de mouwen valt precies tot aan de zijdelinkse naadtoeslagen van de pas. De naadtoeslag van de pas steekt dus nog uit.
Stik de mouwen vast. Knip het kleine hoekje in de hals af, knip de naadtoeslag tot 0,5cm af en strijk ze in de pas.
4. Doe hetzelfde met de voorpas.
5. Leg een buitenste voor- en achterpas g.k.o.e. en ook een voering voor- en achterpas g.k.o.e. (de mouwtjes liggen dan tussen de voeringdelen en de zoomkanten liggen precies op elkaar)
Speld de zijnaden van de buitenkant en de voeringpas precies op elkaar. De naden vallen precies op elkaar. Steek een speld in de overgang tussen buitenkant pas en voeringpas en een speld precies onder de zoomkant van de mouw. Sluit de zijnaad in één keer. De naad loopt **precies onder** de mouwzoom door. Strijk de naden open.
Tip: het naaien gaat het gemakkelijkste als je begint bij de voeringpas.
6. Stik alle rokpanden g.k.o.e. aan elkaar, maar sluit ze nog niet tot een ronde.
Tip: de laatste naad blijft nog open voor de ritssluiting.
Strijk alle naden open.
7. Stik ook de onderjurkdelen g.k.o.e. Ook hier blijft de middenachternaad voor de ritssluiting open. Strijk alle naden open.
8. Rimpel de pas aan de onderkant in tot de breedte van het rokdeel (aan de bovenkant gemeten). Doe dit door twee naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm naast) met een lage draadspanning en een grote steeklengte.
Geef het midden van de voorpas aan de onderkant aan met een speld. Speld de zijnaden van de pas en het rokdeel g.k.o.e.. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide naden te steken.
Speld middenvoor van de pas precies op middenvoor van het rokgedeelte.
9. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden aan. Rimpel de pas gelijkmatig tot de breedte van het rokdeel. Speld rok en pas rondom op elkaar.
Let op: middenachter moet de pas aan beide kanten 1,2cm ongerimpeld, dus glad blijven i.v.m. de rits.
Stel de machine weer in de normale positie en stik de pas tussen de rimpeldraden in vast op de rok. Haal de onderste rimpeldraad weg.
10. Knip de naadtoeslag van het van het rokdeel tot ca. 0,5cm af. (De gerimpelde naadtoeslag van de pas laten staan.)
Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.
11. Naar wens kan een sierbandje over de rokaanzetnaad gestikt worden. Speld hiervoor het band over de naad en stik het vast. Vouw de banduiteinden middenachter een klein stukje naar binnen.
Tip: om te zorgen dat het band netjes vastgestikt wordt, is het handig het band aan beide lange kanten beide keren in dezelfde richting te stikken. Stik het band eerst op de pas en daarna op het rokgedeelte (in dezelfde naairichting.)
12. Rimpel de voeringpas op dezelfde manier, speld hem aan de onderrok en stik hem vast.
Knip de naadtoeslag van het rokdeel tot ca. 0,5cm af. (De gerimpelde naadtoeslag van de voeringpas laten staan.) Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.
13. **Jurk met blinde rits:**
Doe de rits open. Doe de runner naar beneden. Leg een kant van de rits met de tandjesrand naar boven op de goede kant middenachter van de bovenste jurk langs de naadtoeslag. De dikke afsluitandjes moeten ca 3mm onder de pasbovenkant liggen. Voor beginners is het handig om het ritsband 2mm langs de rand van de stof vast te stikken. Gevorderden kunnen deze stap overslaan.

Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.

Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in de linker richel van het voetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsband. Stik tot kort voor de runner.

Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet een streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. Als er een bandje over de aanzetnaad is gestikt, steek dan een speld precies boven en onder het bandje en teken een streepje aan de andere kant van de rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant van de jurk. De eerste speld op de plek van het potloopstreepje precies op de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en stik hem vast. Dit keer loopt de naald in de rechterrichel van het ritsvoetje. Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.

Keer de jurk en speld beide achterrokdelen g.k.o.e.

Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. Houd het losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt. Stik van het einde van de rits tot aan de zoom. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit laatste stukje dan met de hand. Strijk de naad open.

Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar buiten om. Speld de hals van bovenjurk en voering op elkaar. Speld de naar binnen gestreken naadtoeslagen van de voering op de rits en naai ze met de hand vast.

Jurk met normale ritssluiting:

Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits eindigt.

Stik de naad van boven aan de buitenkant van de pas tot aan het teken voor het einde van de rits met een zo groot mogelijke steeklengte. Stel de naaimachine weer in de normale stand, hecht de naad goed af en stik verder tot aan de zoom.

Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk. Begin daarmee ca 3mm vanaf de bovenkant van de pas. Vouw de bovenste puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast te naaien, dat is gemakkelijker. Probeer het eerst even!)

Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven naar beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de zekerheid over de rits een dwarsnaadje.

Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.

Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar buiten om. Speld de hals van bovenjurk en voering op elkaar. Speld de naar binnen gestreken naadtoeslagen van de voering op de rits en naai ze op de rits vast.

14. Stik de lagen van de pas op de naadtoeslag aan de bovenkant op elkaar. Vouw deze naadtoeslagen dubbel naar binnen, speld ze vast en stik ze zo vast dat er een tunnel voor het elastiek ontstaat. Rijg elastiek in de tunnel en stik de uiteinden bij de rits goed vast.
15. Zoom de bovenste jurk en de onderjurk. Naar wens kan er aan de onderjurk ook een strook tule gestikt worden. Knip dan eerst de onderjurk rondom 1cm korter als deze in de lange versie is geknipt. Als de strook tule uit meerdere stukken bestaat, stik dan de korte kanten van de stroken g.k.o.e. en sluit ze tot een ring. Rimpel de strook gelijkmatig in tot de zoomwijdte van de onderjurk. Speld de strook op de onderjurk en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag in de onderjurk en stik hem hierop door.

Gevoerde jurk met fladdermouwtjes

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.
2. Zoom de mouwtjes aan de onderkant maar ook op de recht-van-draad-lijn. Zoom met een rolzoopte of met een heel smal zoompje. Werk de draden op de hoek eventueel weg met de hand.
3. Speld de mouwtjes volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het pasje voor en de achterpasjes. De mouwtjes steken dan bij de hals een stukje uit. Dat moet, want als de naad gestikt is, loopt de rand mooi gelijkmatig door zodat in de hals een mooie tunnel gestikt kan worden. Stik de mouw vast. Strijk de naden open en knip het puntje, van de mouwen, dat boven de rand uitsteekt af.

Let op: de zoomkant van de mouw valt precies tot aan de zijdelingse naadtoeslagen van de pas. De naadtoeslagen van de pas steken dus nog een stukje uit.

4. Leg voor- en achterpas met de g.k.o.e. Let daarbij op dat de raglannaadjes precies op elkaar vallen. Sluit de zijnaden, begin daarbij precies in de raglannaad en hecht begin en einde van de naad goed af. Strijk de naden open.
5. Stik alle rokpanden g.k.o.e. aan elkaar, maar sluit ze nog niet tot een ronde.
Tip: de laatste naad blijft nog open voor de ritssluiting.
Strijk alle naden open.
6. Stik ook de onderjurkdelen g.k.o.e. Ook hier blijft de middenachternaad voor de ritssluiting open. Strijk alle naden open.
7. Rimpel de pas aan de onderkant in tot de breedte van het rokdeel (aan de bovenkant gemeten). Doe dit door twee naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm naast) met een lage draadspanning en een grote steeklengte.
Geef het midden van de voorpas aan de onderkant aan met een speld. Speld de zijnaden van de pas en het rokdeel g.k.o.e.. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide naden te steken.
Speld middenvoor van de pas precies op middenvoor van het rokgedeelte.
8. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden aan. Rimpel de pas gelijkmatig tot de breedte van het rokdeel. Speld rok en pas rondom op elkaar.
Let op: middenachter moet de pas aan beide kanten 1,2cm ongerimpeld, dus glad blijven i.v.m. de rits.
Stel de machine weer in de normale positie en stik de pas tussen de rimpeldraden in vast op de rok. Haal de onderste rimpeldraad weg.
9. Leg de bovenste rok met de goede kant op de binnenkant van de onderrok, de pas ligt er tussenin. Stik de onderrok aan de rokbovenkant. De naad begint en eindigt hierbij aan beide kanten **3 cm** voor de middenachternaad. (de laatste centimeters blijven aan beide kanten open om de rits er gemakkelijker in te zetten.) Let er op dat de naden van boven- en onderrok op elkaar vallen.
10. Naar wens kan een sierbandje over de rokaanzetnaad gestikt worden. Speld hiervoor het band over de naad en stik het vast. Vouw de banduiteinden middenachter een klein stukje naar binnen.
Let op: de bovenste naad van het bandje loopt net boven de pasaanzetnaad en de onderste naad op de bovenrok. De onderrok wordt hierbij **niet** meegestikt.
Tip: om te zorgen dat het band netjes vastgestikt wordt, is het handig het band aan beide lange kanten beide keren in dezelfde richting te stikken.
11. Trek boven- en onderrok uit elkaar en knip de naadtoeslag van de gerimpelde pas tot ca. 0,5cm terug.
Vouw de naadtoeslag in de onderrok en stik deze op de onderrok door tot 3cm voor de middenachternaad. (De bovenste rok kan hierbij het beste naar boven weggevouwen worden, zodat hij niet per ongeluk meegestikt wordt.)
12. **Jurk met blinde rits:** de blinde rits wordt alleen in de bovenste jurk ingezet, speld daarom de onderrok naar de kant zodat hij niet per ongeluk meegestikt wordt.
Doe de rits open. Doe de runner naar beneden. Leg een kant van de rits met de tandjesrand naar boven op de goede kant middenachter van de **bovenste jurk** langs de naadtoeslag. De dikke afsluittandjes moeten ca 3mm onder de pasbovenkant liggen. Voor beginners is het handig om het ritsband 2mm langs de rand van de stof vast te stikken. Gevorderden kunnen deze stap overslaan.
D
Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.
Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in de linker richel van het voetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsband. Stik tot kort voor de runner.

Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet een streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. Als er een bandje over de aanzetnaad is gestikt, steek dan een speld precies boven en onder het bandje en teken een streepje aan de andere kant van de rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant van de jurk. De eerste speld op de plek van het potloopstreepje precies op de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en stik hem vast. Dit keer loopt de naald in de rechterrichel van het ritsvoetje.
Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.

Keer de jurk en speld beide achterrokdelen g.k.o.e.
Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. Houd het losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt. Stik van het einde van de rits tot aan de zoom. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit laatste stukje dan met de hand. Strijk de naad open.

Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar buiten om.

Vouw de naadtoeslagen voor de helft naar binnen zodat de locksteken niet meer zichtbaar zijn en speld hem vast. Stik nu beide zijkanten van de zoom tot zover naar boven als mogelijk met de machine maar op zijn minst tot aan de rits. Zo is ook de onderrok netjes afgewerkt. Naai de vastgespelde en vastgestikte naadtoeslagen met de hand aan de rits.

Jurk met normale rits: de rits wordt alleen in de bovenste jurk ingezet, speld daarom de onderrok naar de kant zodat hij niet per ongeluk meegestikt wordt.

Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits eindigt.

Stik de naad van boven aan de buitenkant van de pas tot aan het teken voor het einde van de rits met een zo groot mogelijke steeklengte. Stel de naaimachine weer in de normale stand, hecht de naad goed af en stik verder tot aan de zoom.

Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk. Begin daarmee ca 3mm vanaf de bovenkant van de pas. Vouw de bovenste puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast te naaien, dat is gemakkelijker. Probeer het eerst even!)

Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven naar beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de zekerheid over de rits een dwarsnaadje.

Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.

Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar buiten om.

Vouw de naadtoeslagen voor de helft naar binnen zodat de locksteken niet meer zichtbaar zijn en speld hem vast. Stik nu beide zijkanten van de zoom tot zover naar boven als mogelijk met de machine maar op zijn minst tot aan de rits. Zo is ook de onderrok netjes afgewerkt. Naai de vastgespelde en vastgestikte naadtoeslagen met de hand aan de rits.

13. Strijk in de hals de naadtoeslag naar binnen, speld hem vast en stik hem vast. Stik daarbij zo ver van de rand af op de naadtoeslag zodat er een tunnel voor het elastiek ontstaat. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en stik de uiteinden bij de rits goed vast.
14. Naai op de schouder het losse fladdermouwje met de hand vast zodat de mouwdelen niet verschuiven en het elastiek daardoor zichtbaar wordt. Bedek naar wens dit naadje met bijv een strikje of iets dergelijks.
15. Zoom de jurk en onderjurk.

Klaar !

Veel plezier en succes met het maken van ELODIE!