

UNELLA-BLOMMA is een combinatiepatroon dat bestaat uit een overslagblouse en een korte broek. De delen kunnen bijelkaar gedragen worden, maar ook apart met andere kledingstukken. In de zomer gewoon zo of als het kouder wordt, met een legging of maillot eronder en een shirt met lange mouwen. Vooral met laarzen eronder is de korte broek een droom! BLOMMA is Zweeds en betekent "bloem".

De tuniek is een overslagmodel, dat is gemakkelijk met aankleden. Het onderste gedeelte van de blouse loopt aan de onderkant recht waardoor het model een beetje ballonachtig lijkt.

De bijpassende korte broek kan met of zonder ritssluiting gemaakt worden. De zomen bij de benen worden ingerimpeld voor hetzelfde balloneffect. Bij elkaar staat die setje gewoon heel schattig!

De tuniek kan lekker uitgebreid versierd worden langs de halslijn en de onderkant. Hij kan gesloten worden met bloemendrukker of gewone knopen. De korte broek wordt bijzonder lief met een kanten ruche langs de zoom. Jij bent de designer!

Ook beginners kunnen UNELLA-BLOMMA maken, want het patroon is eenvoudig met veel effect. De pasvorm is nauwsluitend, maar de knopen van de tuniek kunnen naar ieder figuur worden aangepast. De broek valt eerder ruim en wordt met elastiek in de tailleband op maat aangepast. Langs de beenzoom kan een smal boordje worden genaaid voor een bijzonder prettig draagcomfort.

Maak deze combinatie voor de zomer van luchtige lichte katoentjes of de iets stevigere poplins. Voor de koudere maanden is spijkerstof, babyrib of velvet heel handig. Zo tover je je eigen stijl, veel plezier met kiezen!

UNELLA-BLOMMA kan met een beetje aanpassen ook stevige meisje heel leuk staan.

De tuniek valt smal en moet zeker een maatje groter worden gemaakt. De totale lengte kan naar wens een stuk korter gemaakt worden door eenvoudig van de zoom een paar centimeter af te halen.

De korte broek valt over de heupen relatief breed, de taille is meer gericht op een normale breedte. Voor stevige meisje moet daarom ook de korte broek een maatje groter worden gemaakt en de breedte van de taille kan met elastiek gereguleerd worden.

Voor het beginnen de maten van het kind vergelijken met de maten in de tabel en de juiste maat daarna uitkiezen.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

<b>overslagtuniek materiaal/maten</b>	<b>86/92</b>	<b>98/104</b>	<b>110/116</b>	<b>122/128</b>	<b>134/140</b>	<b>146/152</b>	<b>158/164</b>
bovenwijdte	60 cm	62 cm	64 cm	68 cm	72 cm	80 cm	88 cm
schouderbreedte	5,2 cm	5,7 cm	6,3 cm	6,9 cm	7,5 cm	8,4 cm	9,3 cm
lengte voor	44 cm	48 cm	54 cm	59 cm	64 cm	73 cm	82 cm
mouwlengte	11,5 cm	12,5 cm	13,0 cm	14,0 cm	15,0 cm	16,0 cm	17,0 cm
<b>stof (140 cm breed)</b>	60 cm	65 cm	75 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm
<b>elastiek mouwzoom 1,0cm breed 2 x</b>	22,0 cm	22,5 cm	23,0 cm	23,5 cm	24,0 cm	25,0 cm	26,0 cm
<b>fournituren</b>	2 knopen of drukkers, evl. vlieseline, naar wens: biaisband (om af te werken)						

<b>shorts materiaal/maten</b>	<b>86/92</b>	<b>98/104</b>	<b>110/116</b>	<b>122/128</b>	<b>134/140</b>	<b>146/152</b>	<b>158/164</b>
taillewijdte	57 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	70 cm	74 cm
heupwijdte	72 cm	74 cm	76 cm	82 cm	90 cm	96 cm	104 cm
zijlengte (zonder tailleband van 4cm)	20,5 cm	21,5 cm	22,5 cm	25,0 cm	26,5 cm	29,5 cm	32,0 cm
<b>stof (140 cm breed)</b>	55 cm	55 cm	60 cm	60 cm	70 cm	80 cm	80 cm
<b>naar wens: rits</b>	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	15 cm	17 cm
<b>fournituren</b>	elastiek, evt. 1 knoop/drukker of/en een stukje vlieseline						

Knippen

Als meerdere soorten stof voor deze broek gebruikt gaan worden (stofmix), was deze dan voor zodat ze niet meer krimpen na het verwerken.

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof.

**Overslagblouse:** naar wens kunnen de voorpanden (patroondeel 4) tot een jurk verlengd worden. Verleng dan ook de afwerkstrook.

Knip de afwerkstrook indien nodig uit twee (of meerdere) stukken om de totale lengte te bereiken.

Meet het benodigde elastiek op voordat het afgeknipt wordt, de lengte hangt ook af van de rekbaarheid van het elastiek dat gebruikt wordt.

**Broek:** ipv. een zoomstrook (patroondeel 16) kunnen ook twee stroken van tricot of boordstof geknipt worden. Knip de tailleband 3cm korter, als de broek zonder ritssluiting wordt gemaakt en met een band met elastiek. Ook de ritsonderslag (patroondeel 18) vervalt dan.

### Kniplijst

#### **Overslagblouse**

1 - voorpand, boven	2 x
2 - achterpand, boven	1 x aan de stofvouw
3 - achterpas	1 x aan de stofvouw
4 - voorpand, onder	2 x aan de stofvouw
5 - achterpand, onder	1 x aan de stofvouw
6 - mouw	2 x aan de stofvouw
7 - mouwzoombeleg	2 x aan de stofvouw
8 - zak	1 x
9 - zakbeleg	1 x

afwerkstrook - zonder naadtoeslag:

(de stroken moeten rekbaar zijn, knip ze daarom in een hoek van 45°)

86/92:	3 cm x 116 cm
98/104:	3 cm x 126 cm
110/116:	3 cm x 136 cm
122/128:	3 cm x 148 cm
134/140:	3 cm x 157 cm
146/152:	3 cm x 178 cm
158/164:	3 cm x 200 cm

#### **Shorts**

10 - voorbeen	2 x
11 - achterbeen	2 x
12 - heupdeel met zak	2 x
13 - zakbeleg	2 x
14 - achterpas	2 x
15 - achterzak	4 x
16 - zoomstrook	2 x
17 - tailleband	1 x aan de stofvouw
18 - ritsonderslag	1 x

### Werkwijze

#### **Overslagblouse**

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen is het verstandig om de plaatsen waar later knopen of knoopsgaten of drukkers komen met vlieseline te verstevigen.

1. Werk alle delen met een zigzagsteekje of met de locker af.
2. Sluit de schouderaden tussen bovenste voorpanden en de achterpas. Leg daarvoor de delen met de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.
3. Rimpel de bovenkant van het bovenachterpand tussen de patroontekens in tot op de breedte van de achterpas. Stik daarvoor twee naden langs de bovenkant van het bovenachterpand. De eerste naad op de naadtoeslag en de tweede daar net 1 cm naast. Stik met een lage bovendraadspanning en een grote steeklengte. Knoop de draden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de onderdraden voorzichtig aan totdat het bovenachterpand dezelfde breedte heeft als de achterpas-onderkant. Verdeel de plooitjes gelijkmatig. Speld de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het bovenachterpand. Stel de bovenspanning weer in op normaal, net als de steeklengte en stik de panden op elkaar.

Stik bij het gerimpelde deel tussen de rimpeldraden in. Haal daarna de onderste rimpeldraad weg. Vouw de naadtoeslag in de achterpas en stik hem aan de goede kant door.

4. Stik het mouwzoombeleg met de korte ronding aan de mouwonderkant, goede kanten op elkaar. Vouw het beleg naar binnen en strijk hem mooi plat. Stik het beleg smal langs de rand en aan de rand van het beleg door, zodat er een tunnel ontstaat voor het elastiek.

Een andere manier: het mouwzoombeleg kan ook naar buiten om gewerkt worden. Stik dan het beleg aan de binnenkant van de mouwzoom en vouw het daarna naar buiten om. Strijk het plat en vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar binnen en stik de bovenrand op de mouw door. Stik de mouwonderkant vlak langs de rand door.

5. Rimpel de mouwkop tussen de patroontekens in en verdeel de plooitjes. Zet de mouw in het armsgat. Knip de naadtoeslag wat af en knip hem eventueel in de ronding wat in. Vouw de naadtoeslag in de schouder en stik hem aan de goede kant door.
6. Rijg met behulp van bijv. een veiligheidsspeld elastiek in de mouwtunnels en trek ze op de gewenste breedte aan. Stik de uiteinden op de zijdelingse naadtoeslagen vast.
7. Rimpel het onderachterpand tussen de patroontekens in tot de breedte van het bovenachterpand. Speld de achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik ze vast. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.  
Een andere manier: rimpel het gehele achterpand ietsje in tot de totale breedte van het bovenachterpand. Of rimpel maar op kleine stukjes of leg symmetrisch plooien in de stof totdat het op het bovenachterpand past.
8. Doe hetzelfde met het vooronderpand en bovenvoorpand. Vouw de naadtoeslag naar het bovenvoorpand en stik deze aan de goede kant door.
9. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Let daarbij op dat de dwarsnaden netjes op elkaar vallen.  
Vouw de naadtoeslag van de mouwzoom naar voren en stik hem met een kleine driehoek vast.
10. Neem de tekens voor de figuurnaden over op de achterkant van de zakken. Vouw de stof bij de tekens met de goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. Laat de naad naar het einde toe smal weglopen en hecht de steken goed af.  
Naar wens de figuurnaden aan de goede kant doorstikken.
11. Stik het zakbeleg met de goede kanten op elkaar aan de zakingang. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw hem naar binnen en strijk de naad netjes plat. Stik de zakingang aan de goede kant door. Strijk de naadtoeslag rondom naar binnen.
12. Leg de zak op de juiste plaats naar wens, op het rechter voorpand of over de zijnaad, en stik de ronde kant smal langs de rand vast. Verstevig de zakingang en de hoeken met kleine trensjes.
13. Als de afwerkstrook niet in één geheel geknipt is, stik dan de korte kanten op elkaar. Vouw de strook in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Speld de strook dubbel, met de open randen samen langs de voorkanten en de hals. Begin bij de ene zoomkant, langs de hals, tot de andere zoomkant. Rek de strook in de bochten een beetje uit. Stik de strook vast.  
Vouw de strook om, de naadtoeslag wijst in de blouse, strijk de strook plat en stik de naadtoeslag aan de goede kant door.
14. Zoom de tuniek.
15. Leg van beide voorpanden middenvoor op elkaar. Het rechterpand ligt hierbij op het linkerpand. Kijk waar de knopen moeten komen. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of zet drukkers vast.

### Broek met elastiek in de tailleband

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje af of gebruik de locker.
2. Vouw de plooien in het achterpand, de goede kanten op elkaar. Speld de plooi met een dwarsgestoken speld vast of met een speld een paar centimeter onder de bovenkant. Stik de plooi met een korte verticale naad (ca. 3-4 cm) of siernaad aan de goede kant vast. De plooien kunnen ook los blijven en enkel op de naadtoeslag vastgezet worden.

3. Maak de plooiën op dezelfde manier in de voorpanden.
4. Stik de achterpassen volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan de achterpanden. Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik deze aan de goede kant door.
5. Leg het zakbeleg met de goede kanten op elkaar op de voorbenen en stik de zakingang op elkaar. Knip de naadtoeslag wat korter en vouw het beleg naar binnen. Stik de zakingang door.
6. Leg het heupdeel met zak volgens de patroontekens onder het zakbeleg, speld de delen op elkaar en stik de zakdelen langs de ronding op elkaar. Zet de overige zakdelen met een paar steken op de naadtoeslag van de broek vast. Stik de zakronding naar wens aan de goede kant op de broek door.
7. Leg twee achterzakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag rondom korter en de hoeken schuin weg. Keer de zakken naar de goede kant en strijk ze in model. Stik de zakingang aan de goede kant door en sluit daarbij de keeropening.
8. Speld de zakken op de achterkant. Stik ze smal langs de rand vast en verstevig de zakingangen met trensjes.
9. Speld voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de buitenste zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik hem aan de goede kant door.
10. Rimpel de zoom in tot de breedte van de zoomstrook. Vouw de zoomstrook in de lengte dubbel en strijk hem plat. Speld de dubbele open kant van de strook langs de zoom en stik hem vast. Vouw de strook naar beneden. Vouw ook de naadtoeslag naar beneden en stik deze aan de goede kant door.

Een andere manier: vouw een strook van rekbare tricot of een strook boordstof ( korter dan de zoombreedte) in de lengte dubbel en stik hem uitgerekt aan de broekzoom. Vouw de strook naar beneden, de naadtoeslag naar boven en stik de naadtoeslag aan de goede kant door. Hoe korter de strook, des te meer pofte de broek.

11. Leg de achterbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de achterste kruisnaad. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik deze aan de goede kant door.
12. Leg de voorbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de voorste kruisnaad. Knip de naadtoeslag van het aangeknipste splitbeleg aan het einde in de hoek een stukje in.
13. Vouw voor een nepsplit het beleg naar binnen en speld het vast. Stik split en voorste kruisnaad in één keer aan de goede kant door. Stik onderaan het split een klein trensje.
14. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let daarbij op dat de naad van de tailleband middenachter op de broek valt.
15. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de tailleband naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek vast, let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is.
16. Stik de bovenkant van de band door en nog een keertje in het midden. Laat kort voor en na de taillebandnaad een klein stukje open voor het elastiek.
17. Rijg elastiek in de tunnels, sluit ze tot een ring en sluit de opening met een paar steekjes. Of rijg naar wens knoopsgatenelastiek in de tunnel en zet een knoop aan.
18. Leg voor- en achterbroekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de binnenbeennaden. Let er op dat de kruisnaden op elkaar vallen. Vouw de naadtoeslag naar de voorkant en stik hem aan de goede kant door.

**Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband**

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in de juiste positie.

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.
2. Werk de voorranden van het kruis voor apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, als dat nog niet gedaan is.
3. Leg de voorbenen met de g.k.o.e. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke stand en stik de middenvoernaad vanaf de taille, langs middenvoor, tot aan het teken voor het split. Stel de machine weer in op normale steeklengte, stik een paar keer heen en weer en stik de kruisnaad verder.
4. Vouw de belegstrook voor het splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Speld de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik hem vast.
5. Keer de voorbenen. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de middenvoernaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat.
6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en leg de rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder de plooi vast.
7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag daarbij niet mee.  
Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.
8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt.  
Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu de middenvoernaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn.  
Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.
9. Leg de achterbenen met de g.k.o.e. en sluit de middenachternaad. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.
10. Leg de voor- en achterkant g.k.o.e. en sluit de binnenbeennaden in één keer. Let daarbij op dat de kruisnaden precies op elkaar vallen. Vouw de naadtoeslag naar de voorbenen en stik ze aan de goede kant door.
11. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte kanten de naadtoeslag naar binnen. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen verstevigen met een stukje vlieseline
12. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door.  
Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt wordt.
13. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en stik het elastiek vast.  
Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.
14. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of sla drukkers in.

Klaar !

Veel plezier en succes met UNELLA-BLOMMA!