

Deze overgooier is op 2 manieren te maken: of met inzetstukken aan de zijkant of met een middenvoornaad. De pas hoort zo laag te zitten, dat de rand van een topje of van een mooi hemdje te zien is. De schouderbanden zijn verstelbaar, zo kan de overgooier in de gewenste lengte gedragen worden. Er staat ook twee soorten passen op het patroonblad, eentje met een ronde hals en eentje met een hoekige.

ROSALIE is gemakkelijk te maken. De zoom kan met een elastiek wat aangetrokken worden met een gewone zoom kan natuurlijk ook. In het freebook "ronde zomen" staan veel verschillende manieren van zomen.

Maak de overgooier van soepelvallende poplin, ribcord of spijkerstof of een zachte fluwelen stof. Alles wat soepel valt, is geschikt.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/ maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Materiaal/ maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	59 cm	61 cm	64 cm	67 cm	71 cm	79 cm	87 cm
lengte voor	50 cm	55 cm	60 cm	66 cm	74 cm	85 cm	97 cm
stof (140 cm breed)	85 cm	90 cm	105 cm	120 cm	130 cm	150 cm	200 cm
fournituren	4 knopen of drukkers, stukje vlieseline, naar wens: sierbandje en 2 of 3 knopen (voor de pas), Stylefix						

Knippen

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.

Knip alle patroondelen volgens de knijlijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. (dit zijn de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen). Knip het voor- en achterpand (patroondelen 2 en 4) in de gewenste variatie.

Overgooier met zijdelingse inzetstukken: deel hiervoor het voor- en achterpand (patroondelen 2 en 4) bij de getekende lijnen doormidden. Knip het middelste voor- en achterpand aan de stofvouw en knip de zij-inzetstukken voor voor- en achterkant als extra patroondeel. Het is hier wel heel handig, de zijkanten met een speld aan te geven.

Overgooier met middenvoor- en middenachternaad: knip het voor- en achterpand (patroondelen 2 en 4) beide 2 x.

De patroondelen voor de pas (1a - hoekig of 1b - rond) zijn alleen aan de halskant verschillend. Ze passen op beide variaties jurkpanden.

Bij gebruik van dikkere stoffen is het handig om de passen te voeren met een dunnere stof. Dit is ook handig voor de lusstroken (patroondeel 5).

Maak de zoom naar wens. Variaties met een werkbeschrijving vind je hier:

<http://www.farbenmix.de/de/runde-saeume.html>.

Kniplijst**hoekige hals in de pas**

1a - pas voor	2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering)
2 - voorpand	2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon)
3 - achterpas	2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering)
4 - achterpand	2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon)
5 - lus	4 x (of 2 x van buitenste stof en voering)

ronde hals in de pas

1b - pas voor	2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering)
2 - voorpand	2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon)
3 - achterpas	2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering)
4 - achterpand	2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon)
5 - lus	4 x (of 2 x van buitenste stof en voering)

Werkwijze**Overgooier met zij-inzetstukken**

1. Speld de zij-inzetstukken met de goede kanten op elkaar links en rechts aan het middelste voorpand. Aan de bovenkant steken de hoekjes van de inzetstukken een stukje uit. Stik de delen aan elkaar en begin daarbij aan de bovenkant. Werk de naadtoeslag samen af, strijk hem naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.
2. Doe hetzelfde met het achterpand.
3. Speld twee lusstroken met de goede kanten op elkaar en stik ze langs de lange kanten en de punt op elkaar. Knip de naadtoeslag korter en de punt schuin weg. Keer de lus door de smalle kant (gebruik eventueel een pollepel als hulpstuk) duw de punt goed uit en strijk de lus plat. Stik hem rondom aan de goede kant door.
Werk de naadtoeslag aan de open kant af met een zigzagsteekje of de locker.
4. Speld de lus met de goede kanten op elkaar op het achterpand volgens de patroontekens. De punt wijst naar de zijnaad. Stik de lus vast, vouw hem naar middenachter om en stik hem op 1 cm afstand vanaf de naad door. Verstevig de boven- en onderkant met een trensje.
5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Speld en sluit de zijnaden. Let daarbij op, dat de naden van voor- en achterpand op elkaar vallen. Werk de naadtoeslag samen af, strijk ze naar het achterpand en stik ze aan de goede kant door.
6. Speld de voorpasdelen met de goede kanten op elkaar en stik de armsgaten, schouders en halsrand. Strijk een stukje vlieseline op de plaats waar laten de knoopsgaten of de drukkers komen. Knip de naadtoeslag korter, knip eventueel de rondingen wat in en knip de hoeken schuin af. Keer de pas naar de goede kant en duw de hoeken netjes uit.
7. Doe hetzelfde met de achterpasdelen.
8. Vouw de passen aan de onderkant open.
Leg de voor- en achterpassen met de goede kanten op elkaar (de buitenkant voor op de buitenkant achter, de voeringkanten voor op de voeringkant achter). Sluit de zijnaden van de passen in één keer. Let daarbij op, dat de armsgaten op elkaar vallen.
9. Duw de voeringpas in de buitenste pas en strijk ze samen plat. Stik de bovenkant rondom aan de goede kant door.
Stik de onderkant van de pas buiten en binnen langs de onderrand op de naadtoeslag op elkaar.
10. Speld de pas, goede kanten op elkaar, in de bovenkant van het rokdeel. Let op, dat de achterpas boven het achterpand met de lussen ligt en dat de zijnaden op elkaar vallen. Stik de delen rondom op elkaar.
Werk de naadtoeslagen samen af en vouw de pas naar boven. Vouw de naadtoeslag naar de pas of in het rokdeel, net wat mooier valt. Stik de naadtoeslag aan de goede kant door.

11. Naar wens: knip een stukje sierband van ca. 10 – 25 cm lang, afhankelijk van de maat en de soort pas. Vouw de korte uiteinden een centimeter naar binnen. Plak het bandje met dubbelzijdig kleefband (bijv. Stylefix) in het midden van de voorpas tot een stukje over de naad tot in het rokdeel. Stik het bandje rondom vast en naai knopen als versiering erop vast.
12. Maak in de schouderbanden van de voorpas een knoopsgat en zet in de schouderbanden van de achterpas de knopen aan. Voor het vastnaaien vna de knopen, het beste even de overgooier passen.
I.p.v. knopen kunnen ook drukkers worden vast geknepen.
13. Zoom de jurk: werk de zoomkant af met een zigzagsteekje of de locker, vouw hem smal naar binnen en stik hem vast.

Andere manieren om de zoom af te werken:

- de onderkant met biaisband afwerken, bijv in een contrasterende kleur.
- knip een smalle strook stof in de lengte van de zoomwijdte. Sluit deze tot een ring en stik hem dubbelgevouwen langs de zoomrand. Vouw de strook naar beneden, vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant smal door.
- knip een strook van tricot of boordstof korter dan de zoomwijdte. Sluit hem tot een ring. Vouw hem dubbel en stik hem uitgerekt aan de zoom. Vouw de strook naar beneden, vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
- stik een ruchestrook langs de zoom.

Overgooier met deelnaden in de rokpanden

1. Leg de voorrokpanden met de goede kanten op elkaar, speld ze en stik ze op elkaar. Werk de naadtoeslagen samen af, vouw ze naar een kant en stik ze aan de goede kant door.
2. Doe hetzelfde met de achterrokpanden.
3. Werk verder als boven beschreven vanaf punt 3.

Klaar !

Veel plezier en succes met **XXX!**