

Het patroon MARILUZ is voor een ideale halflange jas voor de herfst of ook voor de winter. Hij valt normaal qua maat en ook de lengte is ideaal. De jas houdt je kind warm, maar het kan er toch lekker in spelen en ravotten.

De jas kan heel nonchalant of sportief van stoere, grove stoffen zoals canvas, ribcord of spijkerstof worden gemaakt. Maakt men MARILUZ echter van stof zoals bijv. wollen loden stof of fluweel, dan krijg hij een totaal ander uiterlijk, dat met kant en/of borduurwerk speels onderstreept wordt.

In principe is deze jas het mooiste van een effen stof, zodat het aparte model van de rug en de voorste schouderkleppen beter tot hun recht komen. Maar het spreekt vanzelf dat er niets op tegen is, deze jas van een mooie bedrukte stof te maken en hem bont te versieren.

Voer je deze jas met een enkele stof bijv met babyrib of joggingstof, dan is hij geschikt als overgangsjas tussen herfst en echte winterse kou. Moet de jas echt een winterjas worden, gebruik dan dikke fleece of pluchestof als voering. Neem dan liever ook een maatje groter zodat er onder de jas ook nog een dikke trui past.

MARILUZ heeft voor een dubbele rij knopen, maar één rij sluit maar echt, de andere rij knopen is voor de sier. Maar juist die knopen kunnen een leuke blikvanger zijn, bijv mooie zware metalen knopen of leuke gekleurde of allemaal verschillende knopen.

Laat je door de geweldige designvoorbeelden inspireren! Je zult zien, bij dit patroon krijg je zin of verschillende stijlen uit te proberen!

Deze jas valt gemiddeld wijd. Voor stevige meisjes is het beter om een maatje groter te nemen zodat er voldoende bewegingsruimte overblijft. Kort de mouwen dan in tot de benodigde lengte. De overwijdte is ook iets te reguleren met het verplaatsen van de knopen. Pas dan eerst de jas aan en kijk dan pas waar de knopen moeten komen. Het beste werkt het door eerst de borstomvang van het kind op te meten en deze te vergelijken met de matentabel.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	76 cm	78 cm	80 cm	84 cm	88 cm	96 cm	104 cm
schouderbreedte	5,6 cm	6,0 cm	6,5 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,3 cm	9,1 cm
lengte voor	45 cm	49 cm	53 cm	57 cm	66 cm	77 cm	89 cm
mouwlengte	30 cm	34 cm	38 cm	43 cm	48 cm	53 cm	58 cm
stof buitenkant (140 cm breed)	135 cm	145 cm	160 cm	180 cm	205 cm	260 cm	275 cm
voering (140 cm breed)	55 cm	60 cm	70 cm	95 cm	110 cm	130 cm	150 cm
fournituren	knopen (ca. 7-13 afhankelijk van de maat en smaak),vlieseline, evt. biaisband, rucheband of kant						

Knippen

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Knip de voorpandbeleggen (patroondeel 3) van de buitenste stof. Het achterpandbeleg (patroondeel 6) kan – naar wens- van de buitenste stof maar ook van de voeringstof geknipt worden.

Bij gebruik van dikke stof voor de buitenkant, kan bij de gevoerde kraag (patroondeel 9) de onderkraag ook van een dunnere stof geknipt worden.

De overslagachterpanden (patroondeel 5) en de mouwpatjes (patroondeel 8) kunnen ook weggelaten worden. Knip de mouwpatjes (indien gewenst) of 4 x uit de buitenste stof of 2x van voering en 2x van de buitenste stof.

Kniplijst**Buitenste jas/ buitenste stof**

1 - voorpand	2 x
2 - voorpand boven	2 x
3 - voorpandbeleg	2 x
4 - achterpand	1 x aan de stofvouw
5 - achteroverslagpand	2 x
6 - achterpandbeleg	1 x aan de stofvouw
7 - mouw	2 x
8 - mouwpatje	4 x
9 - kraag	2 x aan de stofvouw

Voeringjas

10 - voorpand	2 x
11 - achterpand	1 x aan de stofvouw
7 - mouw	2 x

Werkwijze

Bij een jas zonder mouwpatjes vervallen de punten 9 en 10 van de beschrijving. Voor een jas zonder de extra achteroverslagpandjes vervalt punt 14 van de beschrijving.

1. Werk alle patroondelen naar wens af met een zigzagsteekje of met de lockmachine.
2. **Voeringjas:** verstevig de voorpandbeleggen aan de binnenkant met vlieseline.
3. Stik de voorpandbeleggen aan de voeringvoorpanden, goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) Vouw de naadtoeslag naar de zijnaad of strijk hem open. Stik e naadtoeslag aan de goede kant door.
4. Stik het achterpandbeleg aan het voeringachterpand g.k.o.e. Vouw de naadtoeslag naar beneden of strijk hem open en stik hem aan de goede kant door.
Middenachter in de hals kan een stukje band als ophanglusje op de naadtoeslag worden vastgezet.
5. Leg de voeringvoorpanden en het achterpand g.k.o.e. en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag naar achter of strijk hem open en stik hem aan de goede kant plat.
6. Stik de mouwen volgens de patroontekens in de armgaten. Vouw de naadtoeslagen in de jas of strijk ze open. Stik ze aan de goede kant plat door.
7. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
8. Zoom de voeringjas of werk hem af met biaisband. (als de voeringjas met band wordt afgewerkt, haal er dan eerst de naadtoeslag en/of de zoomtoeslag af) . Aan deze voeringonderkant kan ook een brede ruche of een strook kant worden aangenaaid, die later onder de jas uit komt.
9. **Buitenste jas:** speld twee mouwpatjes g.k.o.e. en stik de lange kanten op elkaar. Knip de naadtoeslag korter. Keer de patjes door de smalle kant en stik daarna de lange zijkanten smal door.
10. Leg de patjes volgens de patroontekens op de mouwen en speld de korte kanten op de zijdelingse naadtoeslagen van de mouw vast. Zet de patjes in het midden ook nog met een kruis, bijv. van smalle trensjes, of met een knoop op de mouw vast.

11. Knip de binnenhoek van het achterpand tussen middenachter en de plooi een stukje in. Vouw het bovenachterpand g.k.o.e. dubbel en sluit de middenachternaad. Hecht de laatste steken goed af. Strijk de naad open.
12. Vouw de stolpplooi volgens de patroontekens in model en speld hem vast. Stik de bovenkant van de plooi vast en stik daarbij de buitenkant van de jas NIET mee, maar vouw hem even weg. Dit gaat het makkelijkst door te beginnen bij de middenachternaad, stik tot aan het einde van de plooi en dan de andere kant ook vanaf middenachter.
Speld de stolpplooi aan de goede kant aan de jas vast.
13. Stik de middenachternaad aan beide kanten op het achterpand door. Stik aan de onderkant van deze naad de stolpplooi in het midden door. Stik daarna ook de buitenste hoeken van de stolpplooi op het achterpand vast met gekruisde trensjes. Deze plooiën kunnen ook met een knoop aan weerskanten worden vastgezet.
14. Zoom de achteroverslagpanden. Ze kunnen ook afgewerkt worden met sierband of kant. Speld de overslagpanden op het achterpand. De naadtoeslag van het armsgat en de hals vallen precies op de naadtoeslag van het achterpand.
Speld eerst het overslagachterpand op het linker armsgat en dan het tweede pand over het eerste heen aan het rechter armsgat. Stik de overslagpanden op de naadtoeslag vast.
15. Maak in het voorpand de stolpplooiën op dezelfde manier als bij het achterpand.
16. Stik de bovenvoorpanden volgens de patroontekens g.k.o.e. aan de voorpanden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
17. Leg voorpanden en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.
18. Stik de mouwen in de armsgaten. Vouw de naadtoeslagen in de jas en stik ze aan de goede kant door.
19. Leg voorpanden en achterpand weer g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.
20. Zoom de jas.
21. **Kraag:** Leg de kraagdelen g.k.o.e en stik de bovenkant en de ronde voorkanten op elkaar. Knip de naadtoeslag wat af, keer de kraag en stik hem aan de goede kant smal door. Speld de kraag volgens de patroontekens in de hals, stik hem op de naadtoeslag vast. Als de stof erg dik is, stik dan de buitenste kraag enkel aan de hals en de voeringkraag aan de voeringjas.
22. Speld de buitenste jas en de voeringjas g.k.o.e. en stik de voorkanten en de hals (bij dunne stof) of de kraag (bij dikkere stof) op elkaar. Knip de naadtoeslag in de hals of langs de kraag korter en keer de jas door de open onderkant.
23. Stik de voorkanten en rondom de kraag of hals aan de goede kant door. Stik de voorpandbeleggen aan de onderkant smal op de buitenkant door.
24. Stop de voering in de jas. Let er op dat de mouwen niet gedraaid zitten. Vouw de naadtoeslagen van de mouwen tegenelkaar in en speld ze vast. Stik ze aan de buitenkant door.
25. Speld de voorpanden precies zo op elkaar, dat middenvoor van beide voorpanden op elkaar ligt. Het rechter voorpand ligt over het linker voorpand.
Geef de plaatsen aan waar de knopen moeten komen. Denk er aan: de tweede knopenrij is alleen voor de sier. Voordat de knopen vastgezet worden, is het verstandig om de jas even aan te doen en te kijken of de knopen goed zitten. Dit is vooral voor de bovenste knopen belangrijk, de jas moet ook met de bovenste knoop open gedragen kunnen worden.
Zet ook de knopen op het rechter voorpand aan, de knopen links en de sierknopen rechts.

Klaar!

Veel plezier en succes met MARILUZ.