

WANDA

von INUIT-DESIGN



Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden und versüßern.

Der besondere INUIT-Look ergibt sich aus unterschiedlichen Stoffen und der Verzierung vieler Nähte mit Bändern und Borten. Auch Stickbilder oder Applikationen und Aufnäher dürfen nicht fehlen.

Selbstverständlich ist die Hose auch aus schlichten Stoffen und unverziert durch seine Teilungen ein Hingucker!



Die vier rückwärtigen Klappen jeweils rechts auf rechts steppen. Dabei die lange Seite offen lassen. Bei dünneren Stoffen auf die spätere Position der Knopflöcher Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.

Nahtzugaben etwas kürzen und Ecken abschrägen, wenden und schmalkantig absteppen.



An den vorderen unteren Beinteilen die Abnäher nähen und von außen knappkantig absteppen.



Die kleinen Einsätze der vorderen Hosenteile rechts auf rechts annähen, Nahtzugabe zu einer Seite klappen und knappkantig absteppen.



Ebenso die Einsätze der rückwärtigen Hose arbeiten.

Passenteile ansetzen und ebenfalls knappkantig absteppen.



Taschenbeutel rechts auf rechts an den Eingriffen auf die vorderen Hosenteile steppen, Nahtzugabe einkürzen, Taschenbeutelteile nach innen wenden und knappkantig absteppen.



Die Hüftpassen-Taschenteile rechts auf rechts auf die Taschenbeutel steppen. Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben befestigen.



Untere Hosenteile an die oberen Hosenteile nähen.



Klappen entsprechend den Markierungen auf die rückwärtigen Hosenteile stecken und mit einer Naht auf der Nahtzugabe fixieren.



Seitennähte schließen, Nahtzugabe in die rückwärtigen Teile klappen und knappkantig absteppen. Dabei die Klappen mitfassen.



Auf Wunsch rückwärtige Hosentaschen nähen und aufsteppen. Mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Innere Beinnähte steppen, Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile legen und ebenfalls von der rechten Seite her absteppen.



Dies funktioniert am besten, wenn das Hosenbein auf links gezogen ist und quasi "in" der Hose genäht wird.



Schrittnaht in einem Zug schließen. Alternativ einen Reißverschluss (Anleitung auf www.farbenmix.de unter Anleitungen) arbeiten.



Länge des Bundstreifens abgleichen. Bei einem Rundumgummizug den Streifen zur Runde schließen, annähen und Gummiband nach Wunsch einziehen.

Bei einer Reißverschlussöffnung den Bundstreifen längs falten, die Nahtzugabe der Enden einklappen, evt. Vlieseline als Verstärkung einbügeln und rechts auf rechts an den Hosenbund steppen.

Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig auf dem Bund absteppen.



Obere Kante knappkantig absteppen und im rückwärtigen Bereich einmal quer steppen. Zwei Gummibänder in dem rückwärtigen Bereich einziehen und fixieren.



Vorderkanten des Bundes absteppen, Knopfloch und Knopf arbeiten.



Knopflöcher oder Ösen in die rückwärtigen Hosenklappen nähen, Band einziehen und knoten.

FERTIG !