

SVEA – jurk of tuniek

Of het nou sportief, nonchalant, elegant of romantisch moet zijn, deze tuniek past bij elke stijl.

Door de Weense naden heeft het patroon een perfecte pasvorm.

De tuniek/jurk is gemakkelijk te maken ondanks de ritssluiting op de rug.

Alle normale katoenen stoffen zijn geschikt voor dit model.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat, let vooral op breedte en lengte.

Benodigdheden

Materiaal/maten	34/36 S	38/40 M	42/44 L	46/48 XL	50/52 XXL
bovenwijdte	92 cm	100 cm	108 cm	120 cm	132 cm
taillewijdte	74 cm	82 cm	90 cm	102 cm	114 cm
heupwijdte	100 cm	108 cm	116 cm	128 cm	140 cm
schouderbreedte	9,9 cm	10,3 cm	10,7 cm	11,2 cm	11,8 cm
lengte voor	87 cm	88 cm	89 cm	90 cm	91 cm
mouwlengte (+ 9.0 cm volant)	36,5 cm	37 cm	37,5 cm	38 cm	38,5 cm
stof (140 cm breed)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
fournituren	rits (blinde rits) 30 cm lang, vlieseline				

Knippen

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon (de kleine streepjes aan de zijkant) over op de stof.

Knip de middenachterpanden en de achterpand-beleggen bij de middenachternaad met 1,5 cm naad voor de rits.

Knijlijst

1 - voorpand midden	1 x aan de stofvouw
2 - zij-voorpand	2 x
3 - achterpand midden	2 x
4 - zij-achterpand	2 x
5 - mouw	2 x
6 - voorpandbeleg	1 x aan de stofvouw
7 - achterpandbeleg	2 x
8 - mouwvolant	2 x aan de stofvouw

SVEA – jurk of tuniek

Werkwijze

Tuniek-jurk met normale ritssluiting

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteek of met de locker af.
2. Stik de zij-voorpanden g.k.o.e. aan het voorpand. Stik net zo de zij-achterpanden aan het midden-achterpand. Let op de tekens.
Strijk de naden naar de voorpanden en stik ze aan de goede kant smal door.
3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schouderaden. Stik ze aan de goede kant door.
4. Strijk vlieseline op de halsbeleggen. Stik de schouderaden van de halsbeleggen. Strijk de naden open.
5. Speld het halsbeleg met de goede kant op de hals en stik de halsroning. Knip de naden korter en keer het beleg naar binnen.
6. Leg de achterpanden goede kanten op elkaar en geef het einde van de ritssluiting middenachter aan. Let heel goed op de naadtoeslag van 1,5 cm die hier is aangeknipt. Stik het halsbeleg en doorlopend de middenachternaad met een zo groot mogelijke steek dicht tot aan het teken van het ritseinde. Stel de steeklengte van de naaimachine weer normaal in, hecht even goed af, en stik verder tot aan de zoom. Strijk de naden open.
7. Speld de rits met de tandjes naar beneden op de middenachternaad. Begin hiermee net onder de aanzetnaad van het beleg en vouw de ritsbandjes aan het uiteinde naar de zijkant. (bij veel stoffen kan je de rits gewoon tijdelijk met plakband vastzetten zodat hij gemakkelijk op de juiste plaats opgestikt kan worden. Maar probeer het eerst van te voren!)
8. Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas eventueel de naaldinstelling aan. Stik de rits van bovenaf links en rechts van de tandjes vast. Stik aan de onderkant een dwarsnaadje voor de stevigheid.
Tip: over een rits van kunststof kan zonder problemen heengestikt worden. Daarom is het ook mogelijk om zo'n rits, na een stevige dwarsnaad, in te korten.
9. Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Vouw het halsbeleg naar binnen en stik de hals smal door. Stik de korte stukjes halsbeleg met de hand vast of stik met de machine de bovenste cm van de middenachternaad door en stik daarbij gelijk het beleg aan de binnenkant vast.
Een andere manier is : stik eerst de rits helemaal in de middenachternaad en stik dan het halsbeleg aan de hals.
10. Zoom de mouwvolants aan de onderkant.
11. Stik de mouwvolants g.k.o.e. aan de mouwen. Strijk de naden naar boven en stik ze smal door.
12. Stik de mouwen volgens de tekens in de armsgaten.
13. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
14. Zoom de onderkant.

Tuniek-jurk met blinde rits

Tip: bij een blinde rits zitten de tandjes aan de „verkeerde“ kant en zijn een beetje ingerold. Je kan ze met je vingers open rollen.

1. Maak de jurk-tuniek zoals hierboven beschreven van punt 1 tot en met 5.
2. Leg de rits met de runner naar beneden en de tandjes naar boven op de goede kant van de stof. De dikkere afsluittandjes vallen net onder de bovenrand. Let op de naadtoeslag van 1,5 cm! Voor beginnende naaisters is het handig om eerst het ritsband langs de middenachterrandaad met een extra naad vast te zetten, begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes. Gevorderden kunnen de rits ook zonder deze extra naad in zetten.
3. Klik het speciale ritsvoetje voor blinde ritsen aan de naaimachine. Begin bovenaan bij de afsluittandjes en stik de rits vast: vouw daarbij de tandjesrij open en laat deze in de richel van het voetje lopen zodat de naald vlak naast de tandjes stikt. Stop kort voor de runner.

SVEA – jurk of tuniek

4. Doe hetzelfde met de andere kant van de rits, begin weer bovenaan.
Tip: sluit de rits om de precieze positie te bepalen en om te kijken of de rits goed zit. Doe de rits weer open. Stik de rits vast, de tandjes lopen nu in de andere richel van het ritsvoetje.
5. Sluit de rits en vouw beide achterpanden g.k.o.e. Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald staat rechts van het voetje. Begin bij de zoom en stik een naad op 1,5 cm vanaf de kant. Stik naar boven toe tot ca. een paar millimeter voorbij de blinde-rits-naad. Vouw de rits een beetje aan de kant, hecht de naad goed af.
Strijk de naad aan de goede kant van de stof.
6. Vouw het halsbeleg naar binnen en stik de hals aan de goede kant smal door. Zet de korte zijkan-ten van het beleg bij de rits met een paar steekjes met de hand vast of stik met de machine langs de middenachternaad en stik daarbij het beleg aan de binnenkant vast.
7. Ga verder bij punt 10 tot en met 14.

Klaar !

Veel plezier en succes met SVEA!