

Neckholderjurkje VENTURA

Design: [INUIT-DESIGN](#)



Meet de borstomvang van het kind op en vergelijk dat met de maat „borstwijdte zonder elastiek" in de tabel. Kies daarmee de juiste maat. Denk er aan dat er 4cm nodig zijn om de jurk aan- en uit te trekken. Omdat de jurk nogal smal valt kan het nodig zijn een maatje groter te nemen. Noteer de borstomvang op een kladblaadje voor later.

Voor meisjes met een al echt vrouwelijk figuurtje is dit modelletje minder geschikt.

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof en neem de patroontekens over op de stof.



Knip bij het bovenste voorpand GEEN naadtoeslag langs de halsrand en het armsgat.



Stik de zijropkanden links en rechts aan het middelste rokband. Vouw de naadtoeslag naar de zijpanden en stik ze aan de goede kant smal door.

Doe dit met voor- en achterropkand.



Vouw het bovenste achterpand in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Stik de open kanten samen aan het achtermiddenstuk. Strijk de naadtoeslag naar beneden en stik ze smal op het middenstuk door.



Stik tunnels voor het elastiek in het bovenachterpandje. Hecht de steken aan begin en einde goed af. Rijg elastiek in de tunnels en stik ze aan één kant goed stevig op de naadtoeslag vast.

Het is gemakkelijk om met het elastiek te werken als het niet zo kort wordt afgeknipt en pas na het vastzetten wordt afgeknipt op de juiste lengte.

Stik de achterrok aan het achtermiddenstuk. Strijk de naadtoeslag naar boven en stik het aan de goede kant door.



Rimpel de bovenkant van de voorpas tussen de patroontekens in tot 7 cm en doe hetzelfde met de onderkant van de voorpas, zodat deze precies op het middenstuk past. Stik voorpas aan het middenstuk, strijk de naadtoeslag in het middenstuk en stik deze door.



Werk de hals met een rechte stofstrook of met biaisband af (dit gaat gemakkelijker met een rechte strook recht op de draad geknipt). Stik deze met de goede kant op de binnenkant van de voorpas.



Strijk de strook naar buiten om, de naadtoeslag naar binnen en stik hem smal door.



Werk zo ook de schuine armsgaten van de pas af met een schuine strook. Rek deze in de rondingen iets uit. Stik de strook als schouderbanden boven de pas uit.



Sluit één zijnaad, nl die waar het elastiek al op de naadtoeslag is vastgestikt. Zorg dat de bovenkant netjes doorloopt en de dwarsnaden van voor- en achterpand op elkaar aan sluiten. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het aan de goede kant door.



Stik naar wens een volant of een [ruche](#) langs de zoom. Ook andere manieren om een alle "[ronde zoom](#)" af te werken zijn geschikt.



Trek het elastiek in de tunnels zo strak aan dat de borstomvang van het kladblaadje min nog 4cm is bereikt. Stik het elastiek op de naadtoeslag stevig vast en knip het overtollige elastiek af. Sluit de tweede zijnaad en let daarbij weer op dat de bovenkant netjes doorloopt en de dwarsnaden op elkaar aansluiten. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het aan de goede kant smal door.

Knip de schouderbanden voor een neckholderjurkje op de gewenste lengte af en leg een knoop in de uiteinden.



Als de jurk niet in de nek maar op de rug gesloten moet worden, kunnen lussen van een strook stof langs de bovenkant van het achterpand worden gezet. Maak twee stukjes band van 8cm lengte net als biaisband en leg ze in een lus. Stik ze met de lus naar beneden op de binnekant van het achterpand. Stik ze op de naadlijn van tunnel aan de bovenkant vast, vouw ze naar boven en stik ze nog een keertje door.



KLAAR !