

Polyanna – een comfortabele parka-mantel voor meisjes van alle leeftijden. De A-lijn in de jas zorgt voor veel speel-en bewegingsruimte. De geraffineerde zakken en de stoere deelnaden maken de jas ook leuk voor oudere meisjes. De deelnaden nodigen uit om mooi door te stikken en te versieren.

Deze parka is gemakkelijk te maken. Hij kan met of zonder ritssluiting gemaakt worden. In de rug zit een tunnel met elastiek. De patroondelen bieden de mogelijkheid om met stoffen te spelen. Ervaren naaisters kunnen er alle kanten mee op en een patchworkvariant maken.

Dankzij het wijde model met elastiek in de rug, waardoor de jas zich aan het figuur aanpast, is deze jas zowel voor slanke als door stevige meisjes geschikt. Het patroon is ook voor het hele jaar geschikt: in de winter dik gevoerd, bij iets minder koude temperaturen is hij gevoerd met tricot of fleec warm genoeg en voor de zomer kan er een dun katoentje als voering worden gebruikt.

Voor de buitenkant zijn eigenlijk bijna alle stoffen geschikt. Een afwasbare (geplastificeerde) katoen, ribcord of spijkerstof zorgen voor wat body. Wollen stoffen en fleec geven een vloevende lijn en gemaakt van dunne jassenstoffen wordt het een luchtige zomerjas.

De jas biedt veel plaats voor borduurtjes, sierbandjes, buttons of glitterstrijkmotieven, zo maak je een prachtige meisjesjas.

Deze parka valt bijzonder groot uit, zodat hij heel lang met het kind meegroeit.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag. Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

#### Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

<b>Materiaal/maten</b>	<b>86/92</b>	<b>98/104</b>	<b>110/116</b>	<b>122/128</b>	<b>134/140</b>	<b>146/152</b>	<b>158/164</b>	<b>170/176</b>
bovenwijdte	80 cm	82 cm	84 cm	88 cm	92 cm	100 cm	108 cm	116 cm
lengte voor	50 cm	56 cm	63 cm	70 cm	76 cm	87 cm	94 cm	101 cm
schouderbreedte	6,6 cm	7,0 cm	7,4 cm	8,0 cm	8,6 cm	9,4 cm	10,2 cm	11,0 cm
mouwlengte ( zonder mouwboordje)	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	51 cm	55 cm	59 cm	64 cm
<b>stof buitenkant (140 cm breed)</b>	<b>115 cm</b>	<b>135 cm</b>	<b>145 cm</b>	<b>175 cm</b>	<b>195 cm</b>	<b>215 cm</b>	<b>240 cm</b>	<b>300 cm</b>
<b>stof binnenkant (140 cm breed)</b>	<b>115 cm</b>	<b>135 cm</b>	<b>145 cm</b>	<b>175 cm</b>	<b>195 cm</b>	<b>215 cm</b>	<b>240 cm</b>	<b>300 cm</b>
<b>tricot/boordstof (140 cm breed)</b>	<b>15 cm</b>	<b>20 cm</b>	<b>20 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>30 cm</b>	<b>30 cm</b>
<b>taille-elastiek 1 - 2 cm breed, 2 x</b>	<b>34 cm</b>	<b>35 cm</b>	<b>36 cm</b>	<b>38 cm</b>	<b>40 cm</b>	<b>44 cm</b>	<b>48 cm</b>	<b>52 cm</b>
<b>deelbare rits</b>	<b>50 cm</b>	<b>55 cm</b>	<b>60 cm</b>	<b>70 cm</b>	<b>75 cm</b>	<b>85 cm</b>	<b>95 cm</b>	<b>100 cm</b>
<b>fournituren</b>	Stylefix (dubbelzijdig plakband), stukje elastiek naar wens: sierband, knopen of drukkers (ipv. rits)							

knippen

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Knip de tunnel voor in de rugtaille langs de lange kanten zonder naadtoeslag. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).

Voor de voering kunnen de voorpanddelen aan elkaar gelegd worden en als één deel geknipt. Als voor de voering tricot wordt gebruikt, was dan de stof voor zodat het niet meer krimpt. Rekbare voering zoals bijv. tricot kan evt. 2 tot 3cm smaller en korter geknipt worden.

Ipv. met een rits kan de parka ook met knopen of drukkers gesloten worden. Knip dan middenvoor (patroondeel 1) en aan de voorrand van de capuchon (patroondeel 7) 2 cm extra aan plus nog naadtoeslag.

Naar wens kunnen de capuchon en de onderkant van de jas met een strook boordstof of rekbare tricot worden afgewerkt waardoor de jas meer een parkalook krijgt. Zonder deze stroken is het meer een manteltje.

Voordat het elastiek wordt afgeknipt, eerst even kijken of de lengte goed is, omdat elastiek verschillend sterk rekt.

kniplijst

	<b>buitenkant</b>	<b>voering</b>
1 - voorpand, midden	2 x	2 x
2 - zijvoorpand	2 x	2 x
3 - zak	4 x <b>of</b> 2 x en	2 x
4 - achterpand	1 x aan de stofvouw	1 x aan de stofvouw
5 - mouw	2 x	2 x
6 - mouwboordje	2 x - van <b>tricot/boordstof</b>	
7 - capuchon	2 x	2 x
8 - capuchonmiddenstrook	1 x	1 x
9 - tunnelbeleg achter	1 x aan de stofvouw	

Tricot-/boordstofstrook voor capuchon en zoom: 5cm breed (= exclusief naadtoeslag)

<b>tricot/boordstof</b>	<b>86/92</b>	<b>98/104</b>	<b>110/116</b>	<b>122/128</b>	<b>134/140</b>	<b>146/152</b>	<b>158/164</b>	<b>170/176</b>
<b>capuchonstrook</b>	6 cm	6 cm	6 cm	8 cm	8 cm	8 cm	10 cm	10 cm
<b>zoomstrook</b>	86 cm	88 cm	90 cm	95 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm

Werkwijze**Parka-mantel met ritssluiting**

Tip: De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van de jas. In de furniturewinkel zijn onderdelen te koop waarmee een rits kan worden ingekort. Klik voor inzetten van de rits het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naaldpositie in de juiste stand.

1. **Buitenkant jas:** Leg een zakdeel van de buitenste stof met de goede kanten op elkaar op de voeringstof zak en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag korter, keer de zakdelen en stik de zakingang smal aan de goede kant door.
2. Speld de zak op de goede kant van het zijvoorpand. De ronde voor- en onderkant en de zijkanten vallen op elkaar. Stik de zak op de naadtoeslag langs ronding en zijkant op het zijvoorpand vast.
3. Stik het zijvoorpand volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. Let daarbij op dat de randen in de rondingen niet uitgerekt worden.

- Vouw de naadtoeslag naar de middenvoordelen en stik ze aan de goede kant door.  
Bij gebruik van dunne stoffen, de punt van de zak met een trensje verstevigen.
4. Leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden.  
Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.
  5. Vouw de figuurnaden in de capuchondelen en stik ze zo dat de naad langzaam weg loopt.  
Stik naar wens de naden aan de goede kant door.
  6. Stik de middencapuchonstrook tussen de capuchondelen, de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar het midden toe en stik de naden aan de goede kant door.
  7. Speld de onderkant van de capuchon volgens de patroontekens in de hals en stik hem vast.
  8. Stik de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Vouw de naadtoeslag in de jas en stik hem aan de goede kant door.
  9. Speld het achterpandtunnelbeleg volgens de patroontekens op het achterpand. (Als dit tunnelbeleg met naadtoeslag aan de lange kanten is geknipt, vouw deze dan of naar binnen of knip hem alsnog af)  
Dit tunnelbeleg kan naar wens aan de buitenkant of aan de binnenkant van de jas gestikt worden.
  10. Stik het tunnelbeleg aan de boven- en onderkant vlak langs de rand vast of stik hem met een brede siersteek op. Ook kan er een sierbandje over de beide stiknaden worden genaaid.  
Stik het tunnelbeleg in het midden door of naai er nog een sierbandje overheen.
  11. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnels met behulp van bijv. een veiligheidsspeld. Voor een nonchalante look of voor stevige meisjes moet het elastiek niet te hard aangetrokken worden. Zet het elastiek aan de zijkanten van het achterpand op de naadtoeslag vast.
  12. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
  13. Aan de capuchonrand langs de voorrand kan een strook boordstof of rekbare tricot aangezet worden, zodat de capuchon mooier aansluit. Vouw hiervoor de strook in de lengte dubbel en knip de open kanten wat schuin af. Stik de open kanten samen volgens de patroontekens flink uitgerekt aan de goede kant van de capuchonvoorrand. Doe hetzelfde met de zoomboordstrook, zet deze naar wens goed uitgerekt aan de onderkant van de jas.
  14. Plak Stylefix op de goede kant van het ritsband. Doe de rits open en haal het bescherm papier van één ritskant af. Leg de rits met de tandjes naar buiten wijzend, de runner naar beneden langs de voorrand van linker jaskant. De tandjes wijzen naar de zijnaad. (de goede kant van de rits ligt op de goede kant van de stof). Druk de rits goed aan. Stik met het ritsvoetje de rits van boven naar beneden en in een afstand van 0,5cm vanaf de voorrand vast. Hecht de begindraad goed af. Vouw aan de bovenkant het ritsband zonder tandjes in een rechte hoek naar het jas-midden en stik het band goed vast.
  15. Sluit de rits en leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Haal van de andere rits helft het bescherm papier van de stylefix af en plak de rits helft op de rechter jaskant. Kijk even goed of de rits netjes zit, druk de rits helft goed vast. Doe de rits open en stik hem van boven naar beneden vast.
  16. Geef op het achterpand van de **voeringparka** aan waar de tunnel komt. Stik over een stuk van 20cm overdwars middenachter aan de verkeerde kant van de voering een stukje uitgerekt elastiek.
  17. Zet de voeringjas ( behalve de zakken, de deelnaden van het voorpand, de tunnel op de rug en de boordstroken langs de capuchon en zoom) op dezelfde manier in elkaar als de buitenkant. Stik middenachter bij de hals een stukje band mee als ophanglusje. Stik dit lusje stevig op de naadtoeslag vast.

18. Speld de buitenste jas met de goede kanten op elkaar op de voeringjas (de boordstrook van de capuchon en van de zoom zijn naar binnen gevouwen en liggen tussen buiten- en binnenjas in) en stik ze rondom op elkaar. Laat aan de voorkant een stukje van ca. 10cm open om te keren. Laat de naad langs de naad van de boordstroken en de ritssluiting lopen, liefst een krappe millimeter naast de vorige naad, zodat de eerste naad niet meer zichtbaar is aan de goede kant.  
Knip de naadtoeslag bij de hoeken schuin weg en keer de jas door de keeropening.
19. Vouw de mouwboordjes dubbel en stik ze dicht. Vouw ze zo dubbel zodat de naad ertussen valt.
20. Schuif de buitenste en voeringmouwen in elkaar, let op, dat de binnenmouw niet verdraaid zit. Werk de mouwzomen (binnen- en buitenmouw) samen af, de naden moeten op elkaar vallen. Werk ook de dubbele open kant van de mouwboordjes af en speld deze aan de mouwzomen, de goede kanten op elkaar. Rek de boordjes iets uit en stik alle lagen rondom op elkaar. Vouw de boordjes naar beneden.  
**Een andere manier:** Schuif de mouw van buitenkant-jas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens gedraaid zit. Vouw het mouwboordje van de buitenste mouw naar boven. Vouw de naadtoeslag van de voeringmouw naar binnen en speld hem met één speld aan de buitenste mouw. Grijp nu met een hand door de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen met het daartussen liggende boordje. Houd de lagen goed op elkaar en haal met de andere hand de speld eruit. Trek nu de drie lagen door de keeropening naar buiten. Zet de mouwzomen rondom met een paar spelden vast.  
(Omdat de mouwzomen nu tegen elkaar komen ziet het geheel er wat vreemd uit.)  
Stik alle lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant. Doe hetzelfde met de andere mouw.
21. Stik de jas aan de goede kant rondom door., sluit daarbij de keeropening.
22. Speld middenachter de buitenjas precies op de voeringjas. Speld met twee spelden precies het begin en het eindpunt van het elastiek in de voeringjas door naar de buitenkant. Naai hier knopen aan of stik een kruis van trensje op deze plaats zodat op dit punt de lagen op elkaar vast zitten.

### **Parka-mantel met knopen of drukkers**

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, is het beter de knooplijst aan de binnenkant met een strook vlieseline te verstevigen.

1. Maak de jas zoals boven beschreven tot punt 14.
2. Speld de voorpanden zo op elkaar dat de middenvoors precies op elkaar vallen. Het rechter voorpand ligt hierbij op het linker voorpand. Geef aan waar de knopen of drukkers moeten komen.  
Maak knoopsgaten in het rechter voorpand en zet knopen aan op het linker voorpand of sla drukkers in.

klaar !

Veel plezier en succes met POLYANNA!