

In iedere klerenkast is een spijkerbroek te vinden. Deze is bijna altijd kant en klaar gekocht, maar het is best leuk een HENRI, een perfect zittende broek, zelf te maken.

HENRI is geschikt voor jongens en meisjes. Neem een goed passende broek en vergelijk deze met het patroon, kies de maat die het dichtst in de buurt komt en kies de lengte. Zo kun je HENRI ook maken voor smalle of stevige kinderen.

Kies een stof afhankelijk van het seizoen, dunne tot middeldikke spijkerstof, canvas, babyrib, velvet, poplin, alle katoenen stoffen zijn geschikt.

Je kunt ook gebruik maken van oude jeans, dikke naden, coole achterzakken, versieringen van leer, glimmersteentjes, borduurtjes, gebleekte stof.....

JIJ bepaalt wat JIJ leuk vindt en zo krijg je een unieke designerjeans, succes gegarandeerd!

Dit patroon valt normaal qua maat. Voor stevige kinderen is de maat eenvoudige te bepalen door de taille- en heupomvang van het kind te vergelijken met de maten in de tabel. tel daar een paar centimeter bewegingsruimte bij en kies de passende maat.

Omdat de broekspijpen helemaal recht zijn, is iedere gewenste lengte te kiezen. De taillewijdte is met elastiek te reguleren.

Als er niet-rekbare stof wordt gebruikt, zet dan in ieder geval een rits in de broek.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
taillewijdte met elastiek	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	59 cm	63 cm	67 cm
taillewijdte volgens patroon	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	69 cm	74 cm	79 cm
heupwijdte	62 cm	64 cm	66 cm	72 cm	78 cm	84 cm	90 cm
zijlengte zonder tailleband	42 cm	51 cm	60 cm	69 cm	78 cm	86 cm	94 cm
stof (140 cm breed)	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
naar wens: rits	8 cm	8 cm	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	14 cm
fournituren	elastiek (3 cm breed), evt. 1 knoop/drukker en een restje vlieseline. Naar wens een etiket.						

Knippen

Knip alle patroondelen volgens de knijplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de randen van de patroondelen) over op de stof.

Knip de voor- en achterbenen (patroondelen 1 en 2) in de gewenste lengte.

Bij gebruik van stevige stof is het handig om de binnenste zakdelen (patroondeel 4) en de tailleband (patroondeel 7) van dunnere stof te knippen.

Naar wens kan i.p.v. allemaal aparte riemlusjes (patroondelen 9 en 10) ook een ca. 70cm lange strook geknipt worden.

Als de broek zonder ritsluiting met elastiek in de taille wordt gemaakt, kan de tailleband met 3cm worden ingekort. De splitonderslag (patroondeel 8) vervalt dan.

De beschrijving hieronder voor het inzetten van de rits is voor meisjes, het split valt dan rechts over links. Voor een jongensbroek de sluiting andersom maken, nl. links over rechts.

Kniplijst

1 - voorbeen	2 x
2 - achterbeen	2 x
3 - achterpas	2 x
4 - zakbeleg	2 x
5 - zak met heupdeel	2 x
6 - achterzak	2 x
7 - tailleband	1 x aan de stofvouw
8 - splitonderslag	1 x
9 - riemlus	4 x
10 - riemlus middenachter	2 x

Werkwijze

Broek met elastiek in de taille

1. Werk alle patroondelen af.
2. Stik de achterpas aan het achterbeen, de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.). Vouw de naadtoeslag naar boven en stik deze op de achterpas aan de goede kant door.
3. Stik het zakbeleg langs de zakingangen g.k.o.e. op het voorbeen. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw het zakbeleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.
4. Speld de zak met heupdeel onder het zakbeleg g.k.o.e. en stik de ronde kanten op elkaar. Zet de zak langs de buitenkant vast op de naadtoeslag van het voorbeen.
5. Speld voor- en achterbenen g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslagen naar het achterbeen en stik deze aan de goede kant door.
6. Strijk de naadtoeslag van de achterzakken naar binnen. Vouw het zakbeleg naar buiten om en stik de zijkanten op elkaar. Knip de hoeken schuin af en vouw het aangeknippte zakbeleg langs de vouwlijn naar binnen. Stik de zakingang langs de bovenrand en op belegbreedte door. Strijk de overige naadtoeslagen naar binnen en speld de zakken volgens de patroontekens op de achterbenen. Stik de zakken smal langs de rand vast. Verstevig de zakingangen met trensjes.
7. Leg de voorbenen met de g.k.o.e. en sluit de voorste kruisnaad. Geef aan het einde van het splitbeleg in de hoek een inknipje.
8. Voor een nepsplit het beleg naar binnen vouwen en vastspelden. Stik split en kruisnaad in één keer door. Stik onderin het split een klein trensje.
9. Leg de achterbenen met de g.k.o.e. en stik de achterkruisnaad. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.
10. Leg voor- en achterbenen met de g.k.o.e. en sluit de binnenbeennaden in één keer. Let er op dat de kruisnaden precies op elkaar vallen. Zoom de benen.
11. Vouw de strook voor de riemlusjes in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslag naar binnen en strijk de strook plat. Stik de strook aan beide kanten door. De riemlusjes kunnen ook anders gemaakt worden: knip de strook een stuk smaller en vouw beide naadtoeslagen in de lengte naar binnen en stik ze door. Let op: als de riemlusjes uit één lange strook worden gemaakt, knip dan de riemlusjes uit dit ene lange stuk in de lengte van de patroondelen 9 en 10.
12. Zet de riemlusjes op de naadtoeslag aan de bovenkant van de broek met een paar steekjes vast. De riemlusjes wijzen naar beneden en liggen met de goede kant op de goede kant van de broek. Let op: de langere riemlusjes (patroondeel 10) worden aan de middenachterkant gekruisd vastgezet.

13. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let daarbij op dat de naad van de tailleband middenachter op de broek valt.
14. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de taileband naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek vast, let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is. Stik de bovenkant van de tailleband door. Stik een etiket of een zelfgemaakte button op de tailleband vast, maar alleen aan de onder- en bovenkant.
15. Vouw de riemlusjes ca. 1 cm onder de taillebandaanzetkant naar boven en stik ze met een trensje vast. Vouw de bovenkant van de riemlusjes 1cm naar binnen en stik deze aan de bovenkant van de tailleband vast.
16. Rijg elastiek in de tailleband, sluit het elastiek op de juiste breedte en sluit de opening in de tailleband. Er kan ook knoopsgatenelastiek gebruikt worden, zet dan een knoop aan aan de binnenkant van de tailleband.

Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband (meisjesvariant: rechts over links)

Voor een **jongensbroek** wordt de rits andersom ingezet. Links over rechts.

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in de juiste positie.

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 6.
2. Werk de voorbenen apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, als dat nog niet gedaan is.
3. Leg de voorbenen met de g.k.o.e. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke stand en stik de middenvoernaad vanaf de taille, langs middenvoor, tot aan het teken voor het split. Stel de machine weer in op normale steeklengte, stik een paar keer heen en weer en stik de kruisnaad verder.
4. Vouw de belegstrook voor het splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Speld de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik hem vast.
5. Keer de voorbenen. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de middenvoernaad heen, dus leg er een kleine plooï in. Strijk deze plooï goed plat.
6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en leg de rits met onderslag onder de kleine plooï, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder de plooï vast.
7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag daarbij niet mee. Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.
8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt. Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu de middenvoernaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn. Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.
9. Leg de achterbenen met de g.k.o.e. en sluit de middenachternaad. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.

10. Leg de voor- en achterkant g.k.o.e. en sluit de binnenbeennaden in één keer. Let daarbij op dat de kruisnaden precies op elkaar vallen.
Zoom de benen.
11. Vouw de strook voor de riemlusjes in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslagen naar binnen en strijk de strook goed plat. Stik de riemlus aan beide kanten door.

In plaats van de strook dubbel stikken, kunnen ook alleen de naadtoeslagen naar binnen worden gevouwen en doorgestikt, maar knip dan de strook wel wat smaller.

Tip: als de riemlusjes uit één lange strook worden gemaakt, knip dan de riemlusjes uit dit ene lange stuk in de lengte van de patroondelen 9 en 10.
12. Zet de riemlusjes op de naadtoeslag aan de bovenkant van de broek met een paar steekjes vast. De riemlusjes wijzen naar beneden en liggen met de goede kant op de goede kant van de broek.

Let op: de langere riemlusjes (patroondeel 10) worden aan de middenachterkant gekruisd vastgezet.
13. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte kanten de naadtoeslag naar buiten om naar de goede kant van de broek. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen verstevigen met een stukje vlieseline.
14. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door. Stik naar wens een applicatie op de tailleband en stik deze aan de onder- en bovenkant vast.

Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt wordt.
15. Vouw de riemlusjes ca. 1 cm onder de taillebandaanzetkant naar boven en stik ze met een trensje vast. Vouw de bovenkant van de riemlusjes 1cm naar binnen en stik deze aan de bovenkant van de tailleband vast.
16. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en stik het elastiek vast.
Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.
17. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of sla drukkers in.

Klaar !

Veel plezier en succes met HENRI!