

Deze rok met voorstuk is geschikt voor grote en kleine meisjes. In de zomer genaaid van poplin of katoentjes met een shirt of tanktop eronder, in de winter dan liever van ribcord, spijkerstof of velvet met een legging of maillot en een shirt met lange mouwen. Het patroon is klassiek maar de vele details geven de bijzondere uitstraling. Het bijzondere borststuk, de rok in A-lijn, zakken en veel naden geven de rok haar opvallende karakter. Hij kan eenvoudig van effen stof gemaakt worden, of met opvallende gekleurde naden, of nonchalant losjes op de heupen of braaf met een ruitje, de rok zal zeker aandacht trekken.

LOTTE valt normaal qua maat. Wil je de rok pittig kort maken, kies dan een maatje kleiner. Door de lange schouderbanden en elastiek in de rug, is hij gemakkelijk aan het kinderfiguurtje aan te passen en groeit hij lang mee.

Versier de zoom met een kantje of met bijzondere knopen ... het design bepaal JIJ!

Het naaien van deze rok vraagt wat ervaring en geduld. Met behulp van de patroontekens op de patroondelen en de uitvoerige stap-voor-stap beschrijving lukt het zeer zeker.

LOTTE valt normaal qua maat. Voor stevige kinderen moet hij al snel in een maat groter gemaakt worden. Het elastiek in de rug kan dan weggelaten worden.

De flap op de borst moet niet te lang worden, dan zit hij misschien te hoog. Knip deze liever in de kleinere maat.

Meet voor het begin de taillewijdte van het kind op en vergelijk deze met de taillewijdte van de band in de maattabel. Als nou de volgende maat van de tailleband nog te krap is, leg dan alle patroondelen van de rok (dus niet de zakken en de schouderbanden) een stukje van de stofvouw vandaan, zodat er middenvoor en middenachter wat meer ruimte in de patroondelen komt.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant-en-klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
taillewijdte bij de band	53 cm	55 cm	57 cm	61 cm	66 cm	74 cm	82 cm
lengte voor	55 cm	60 cm	67 cm	75 cm	82 cm	93 cm	104 cm
stof , buitenkant (140 cm breed)	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	105 cm	125 cm
stof,beleggen (140 cm breed)	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm	65 cm
fournituren	drukkers of knopen, knoopsgatenelastiek, stukje vlieseline naar wens: 2 schouderbandclips						

Knippen

Bij gebruik van verschillende stoffen is het beter deze voor te krimpen zodat ze niet verschillend lang worden na de eerste was.

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.

Voor de voeringdelen van de flap en tailleband (patroondelen 1, 4, 6 en 7) als ook voor de schouderbanden (patroondeel 5) de zak met heupdeel (patroondeel 11) is het bij gebruik van dikkere stof beter, om deze delen van dunnere stof te knippen.

Dit geldt ook voor de gevoerde zakken (patroondelen 9 en 10) en de zakkleppen (patroondeel 8).

Kniplijst

1 - belegflap voorpand	1 x aan de stofvouw
2 - flap(borststuk)voorpand onder	1 x aan de stofvouw
3 - flap(borststuk) voorpand boven	1 x aan de stofvouw
4 - achterpand boven (achterflap) voering)	2 x aan de stofvouw (1 x buitenste stof en 1 x
5 - schouderband	4 x (2 x van buitenste stof en 1 x voeringstof)
6 - tailleband voor x voering)	2 x aan de stofvouw (1 x van buitenste stof en 1
7 - tailleband achter x voering)	2 x aan de stofvouw (1 x van buitenste stof en 1
8 - zakklep op het borststukje	2 x
9 - zak op het borststukje	2 x
10 - achterzak	2 x
11 - zak met heupdeel	4 x (2 x van buitenste stof en 2 x voering)
12 - zakbeleg	2 x (van voering)
13 - bovendeeel achterrok	2 x
14 - bovendeeel voorrok	2 x
15 - rok	4 x
16 - onderslag zijnaad	4 x (2 x van buitenste stof en 2 x voering)

Werkwijze

1. Leg een bovenrokdeel met de goede kanten op elkaar op een rokpand, speld ze op elkaar en rek de randen daarbij niet uit. Stik ze op elkaar, werk de naad af en vouw de naadtoeslag naar beneden in de rok. Stik hem aan de goede kant door met een brede (sier)naad.
2. Werk de voorrokdelen middenvoor af met een zigzagsteekje of met de locker. Leg de voorrokdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de middenvoornaad. Let erop dat de dwarsnaden op elkaar vallen. Knip aan het einde van het aangeknipte splitbeleg in de hoek de stof in tot kort voor de naad. Strijk de naad van de zoom tot aan het splitbeleg open. Strijk het splitbeleg naar het rechter voorpand. Stik aan de goede kant het split en de naad met een brede (sier)steek door. Zet aan de bovenkant het splitbeleg op de naadtoeslag vast.
3. Stik het zakbeleg langs de zakingang met de goede kanten op elkaar aan de voorrokdelen. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw de zakbeleggen naar binnen en strijk ze plat. Stik de zakingang aan de goede kant smal door.
4. De zakdelen met heupstuk op de plaats waar straks de drukkers komen, met een smalle strook vliesseline verstevigen (de zijkanten). Leg een voeringzakheupdeel met de goede kanten op elkaar op een zakdeel met heupstuk van de buitenste stof en stik de zijnaad: van de bovenkant tot aan het patroonteken. Hecht de naad goed af. Knip de naadtoeslag wat korter en knip de stof bij het patroonteken schuin in tot vlak voor de naad.
Let hier even op: de naadtoeslag onder het patroonteken mag niet afgeknipt worden.
Keer de zak naar de goede kant, de naadtoeslag onder het patroonteken wijst naar buiten. Strijk de zak en stik hem bij de naad (vanaf de bovenkant tot aan het patroonteken) aan de goede kant door.
5. Speld de zak met heupdeel volgens de patroontekens onder het zakbeleg. Stik de ronding van de zak op elkaar. Werk de ronde kant samen af met een zigzagsteekje of de lockmachine. Stik de ronding van de zak met een brede (sier)steek aan de goede kant van de rok door. Zet de zak op de naadtoeslag bij de zijnaden en bovenkant op de rok vast.
6. Strijk een stukje vliesseline op de taillebandstrook, daar waar later drukkers of knopen komen. Speld de taillebandstrook van de buitenste stof met de goede kanten op elkaar langs de bovenkant van de voorrok, de naadtoeslag van de taillebandstrook steekt aan beide kanten uit. Speld de voeringtaillebandstrook op de andere kant van de rok, de goede kant van de band op de binnenkant van de rok.
De beide taillebanddelen liggen nu met de goede kanten op elkaar en de voorrok zit nu TUSSEN de beide taillebanddelen.
Stik de tailleband vast, hecht de draad aan begin en einde goed af. LET OP: de naad begint en eindigt bij de voorroknaden, de naadtoeslag van de taillebandstroken blijven aan beide kanten los.
7. Trek de korte kanten van beide taillebanddelen wat naar buiten en speld ze met de goede kanten op elkaar. Stik de smalle kanten op elkaar en ook een klein stukje de hoek om naar de bovenkant. Let er op, dat de zijkanten van de voorrok niet meegestikt worden.
Tip: door de naad ook om de hoek te naaien, zal de naadtoeslag na het keren alvast een beetje naar binnen gaan vouwen, zo worden de hoeken heel netjes.
Knip de hoeken schuin weg, keer de tailleband naar de goede kant en strijk hem netjes in model. Vouw

- bij de open bovenkanten de naadtoeslag van buitenkant en voering naar binnen en strijk deze ook plat.
8. Stik het bovenborststuk aan het onderste borststuk. Strijk de naadtoeslag naar het onderste borststuk en stik hem met een brede (sier)steek aan de goede kant door.
 9. Strijk vlieseline op het voeringborststuk en op de voeringzakklep op de plaats waar straks eventueel een knoop en knoopsgat of drukkers komen.
Speld de borstzakdelen (buitenkant en voering) met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom en laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en knip de hoeken schuin weg. Keer de zak naar de goede kant en strijk hem in model. Stik de zakingang aan de goede kant smal door en nog een keertje voetjebreed door; sluit daarbij de keeropening.
Speld de zakklepdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom en laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de zakklep naar de goede kant en strijk hem in model. Stik de zakklep door langs de twee zijkanten en de ronde onderkant. Stik smal langs de kant en nog een keertje voetjebreed.
 10. Speld de zak in het midden van het borststuk en de zakklep daar 1 á 2 cm boven. Stik de zak langs de zij- en onderkant smal door en nog een keertje voetjebreed. Verstevig de hoeken met trensjes. Stik de zakklep aan de bovenkant smal door en nog een keertje voetjebreed. Sluit daarbij gelijk de keeropening. Versier de hoeken ook met trensjes.
 11. Speld het borststukbeleg met de goede kanten op elkaar op het borststukvoorpand. Stik de zij- en bovenkant op elkaar. Verstevig bij gebruik van dunne stoffen het beleg eerst met vlieseline op de plaats waar de drukkers of knopen komen.
Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg, keer het borststuk en strijk het netjes in model. Stik de zij- en bovenkant smal door en stik de onderkanten op de naadtoeslag op elkaar.
 12. Vouw de naar binnen gestreken naadtoeslag van de tailleband naar boven en speld het borststuk met de binnenkant op de goede kant van de belegtailleband. (nu liggen de voeringstoffen met de goede kanten op elkaar).
Speld middenvoor op middenvoor en speld van daaruit naar de zijkanten. De tailleband steekt aan beide kanten iets uit. Stik de flap aan de tailleband maar let daarbij heel goed op, dat de buitenste stof niet meegestikt wordt.
Tip: het naait gemakkelijker als de naad ca. 1 cm naast het begin en het einde van de flap begint.
Als de hoeken van de taillebandbovenkant te ver gesloten zijn, torn ze dan rustig zover open als nodig is.
Vouw het borststuk naar boven, de naadtoeslag verdwijnt in de tailleband.
 13. De ingestreken naadtoeslag van de buitenste tailleband op de zichtbare aanzetnaad spelden. Let erop dat de aanzetnaad net overdekt wordt. Stik de tailleband rondom door, het stukje open naad wordt daarbij gesloten.
 14. Stik een boven-achterrokpand met de goede kanten op elkaar aan een achterrokdeel en rek de randen niet uit. Werk de randen samen af, vouw ze naar beneden in de rok en stik ze aan de goede kant met een brede (sier)steek door.
 15. Werk de achterrokpanden langs middenachter af met een zigzagsteekje of met de locker.
Leg de achterrokpanden met de goede kanten op elkaar en stik ze vast. Let daarbij op, dat de deelnaden op elkaar vallen. Strijk de naden open en stik ze met een brede (sier)steek aan de goede kant door.
 16. Stik twee onderslagdeeltjes met de goede kanten op elkaar langs de ronde zij- en onderkant. Knip de naadtoeslag wat korter. Strijk bij gebruik van dunne stof eerst een stukje vlieseline aan de binnenkant van de stof. Keer de onderslag, strijk hem mooi plat en stik de ronde kant en onderkant door.
 17. Speld de onderslag met de rechte zijkant op de zijnaad van het achterrokdeel, de bovenkant van rok en onderslag lopen gelijk. Begin deze naad aan de bovenkant en eindig 2cm voor de onderkant van de onderslag, dat laatste stukje blijft los. Hecht de draad goed af. Werk de zijnaad af met een zigzagsteekje of de locker. Vouw de onderslag naar buiten maar stik nog NIETS vast of door!
 18. Leg twee schouderbanddelen met de goede kanten op elkaar en stik de lange kanten en de rechte korte kant. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Strijk bij gebruik van dunne stof een stukje vlieseline op de uiteinden van de schouderband, daar waar later knopen of drukkers komen. Keer de schouderbanden, strijk ze mooi plat en stik ze rondom aan de goede kant door.
Gebruik voor het keren een keernaald of misschien een pollepel.
 19. Speld de schouderbanden met de open kant en naar beneden wijzend op de bovenkant van de achterflap. Stik ze op de naadtoeslag vast. Leg de schouderbanden naar middenachter en speld ze vast, zodat ze bij de volgende stap niet per ongeluk meegestikt worden.
 20. Leg de belegachterflap met de goede kanten op de buitenste achterflap en stik de zijkanten en bovenkant op elkaar. De schouderbanden liggen ertussen: zorg ervoor dat deze niet per ongeluk meegestikt worden.
Strijk op het bovenste puntje van de achterflap een stukje vlieseline ter versteviging. Knip de naadtoeslag korter, de hoek schuin weg en keer de flap. Haal de spelden weg, de schouderbanden

- wijzen nu naar boven. Strijk de flap in model. Stik de flap langs de zij- en bovenkant door. Stik de onderkanten op de naadtoeslag op elkaar.
21. Speld de achterzakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast en laat daarbij aan één zijkant een stukje open om te kren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg en keer de zak. Strijk hem netjes in model en stik de zakingang twee keer door: één keer smal langs de rand en één keer voetjebreed. Speld de achterzak op de achterrok en stik hem langs de zijkanten en onderkant vast. Stik hem nog een keer voetjebreed door. De keeropening is dan ook gelijk gesloten. Verstevig de hoeken met trensjes.
 22. Geef het midden van de achterflap aan met een speld. Doe hetzelfde met de tailleband achter: zet middenachter op de voering een speld. Leg beide patroondelen met de spelden op elkaar, de goede kant van de stof wijst bij beiden naar boven.
Geef op de voeringtailleband aan waar een knoopsgat voor het knoopsgatenelastiek moet komen, in ieder geval links en rechts van de achterflap. Verstevig de stof op de plaats van de knoopsgaten eerst met vlieseline. Maak knoopsgaten in de lengte, groot genoeg voor het knoopsgatenelastiek.
 23. Strijk ook stukjes vlieseline op de uiteinden van de voeringtailleband achter. Daar komen straks de knopen.
Speld de tailleband achter van de buitenste stof met de goede kanten op elkaar op de achterrok. De naadtoeslag van de tailleband steken aan beide kanten over de onderslag uit. Speld de voeringtailleband met de goede kant op de binnenkant van de achterrok. De taillebanden liggen nu met de goede kanten op elkaar en de achterrok ligt TUSSEN de beide taillebandstroken. Stik de taillebanden vast, laat aan de zijkanten de naadtoeslag los en hecht de steken goed af.
 24. Trek de korte kanten van de taillebanden naar buiten en speld ze op elkaar. Stik de smalle kanten en stik een klein stukje de hoek om naar de bovenkant. Let goed op dat dat zijkanten en de onderslag niet meegestikt worden.
Knip de hoeken schuin weg, keer de tailleband en strijk hem in model en strijk de naadtoeslag van de nog open bovenkanten naar binnen.
 25. Vouw de naar binnen gestreken naadtoeslag van de voering-tailleband naar boven en speld de achterflap met de binnenkant op de goede kant van de voeringtailleband. De goede kanten van de voeringstoffen liggen op elkaar. Het makkelijkst gaat dit door in het midden te beginnen en van daaruit naar naar links en rechts spelden.
Stik de flap aan de tailleband vast en let heel goed op, dat de buitenste tailleband niet meegestikt wordt. Vouw de flap naar boven, de naadtoeslag van de flap verdwijnt in de tailleband.
 26. Speld de naadtoeslag van de buitenste taillebandstrook op de zichtbare aanzetnaad. Let goed op, dat de naad bedekt wordt. Stik de tailleband rondom smal door en sluit daarbij de nog open voorgestreeken naad.
 27. Leg de voorrok met de goede kanten op elkaar op de achterrok. Leg de onderslag over de voorrokdelen. Speld de losse stukjes van de onderslag naar boven vast.
Speld de voorrok langs de zijkanten op de achterrok en let goed op, dat de deelnaden van beide rokdelen netjes doorlopen. Sluit de zijnaden ook onder de loshangende onderslag, hier zit de aanzetnaad van de voorzak. Stik de onderslag nog niet vast!
 28. Vouw het losse deel van de onderslag naar beneden en sluit het open stuk naad. Let op dat de zijkant van de zakken niet meegestikt wordt. Werk de zijnaden tot kort voor de tailleband af met een zigzagsteekje of de lockmachine.
 29. Keer de salopetterok naar de goede kant. Verstevig de zakingangen met een klein trensje op de onderslag. Stik de zijnaad aan de goede kant door.
 30. Rijg knoopsgatenelastiek in de achterste tailleband en naai knopen aan.
Vouw de rokzoom naar binnen en stik hem door.
 31. Knijp drukkers in de zijkanten (tailleband, onderslag en voorzakken) op de voorste zak op het borststuk en klep, op de schouderbanden en de bovenkant van het borststuk. Of zet knopen aan. Naar wens kunnen de schouderbanden ook worden voorzien van sluitgespen.
Pas de rok even aan voordat de knopen of drukkers van de schouderbanden worden aangezet /vastgeknepen.

Klaar !

Veel plezier en succes bij het maken van Lotte!