

Blusenkleid DESTINA

Design: [INUIT-DESIGN](#)



Alle Teile plus Nahtzugabe zuschneiden.

Hier:
Ärmel
vorne oben
vorne Mitte
vorne unten



Hier:
hinten oben
hinten Mitte
hinten unten
Ärmelsaum
Halsausschnittstreifen

Manche Schnittteile können auch
zusammengelegt und als ein Schnittteil
zugeschnitten werden.



Untere Volants zuschneiden. Mit deren
Länge kann prima variiert werden: Kürzer
zugeschnitten ergibt sich eine Bluse,
länger zugeschnitten ein längeres Kleid.



Raglannähte markierungsgemäß rechts auf rechts schließen, also die oberen Vorderteile und das obere Rückenteil an die Ärmel nähen. Nahtzugaben in die Vorderteile und das Rückenteil klappen und knappkantig absteppen.

Mittelteile der Vorder- und des Rückenteiles annähen. Nahtzugaben nach oben klappen und knappkantig absteppen.



Die Streifen für die Ärmelbündchen mittig längs links auf links falten und an die Ärmel nähen.

Nahtzugabe in die Ärmel klappen und knappkantig absteppen.



Gummiband in den entstandenen Tunnel ziehen, erforderliche Weite am Oberarm anpassen und auf den seitlichen Nahtzugaben festnähen. Falls das Blusenkleid auch über Langarmshirts getragen werden soll, ist dieses in der Weite zu berücksichtigen.

Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen. Nahtzugaben in die Vorderteile klappen, knappkantig absteppen und die Nahtzugaben der Ärmelsaumstreifen mit einem kleinen Dreieck feststeppen.



Rückwärtigen Volant an der Oberkante einkräuseln und an das untere Rückenteil nähen.

Vordere Volants an der Oberkante einkräuseln (Markierung auf dem Schnittbogen beachten) und an die unteren Vorderteile nähen.

Anleitungen zum Einkräuseln sind [HIER](#) und [HIER](#) zu finden.

Nahtzugaben jeweils nach oben klappen und knappkantig absteppen.



Seitennähte der unteren Blusenkleidteile rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben in die Vorderteile klappen und knappkantig absteppen.



Alle Quernähte und die Saumkante können nach Wunsch mit Rüschen, Bändern oder Spitzen versehen werden.

Unteres Blusenkleidteil rechts auf rechts an das Oberteil nähen. Nahtzugaben nach oben klappen und knappkantig absteppen.

Blusenkleid an der Unterkante säumen oder mit einer Rüsche versehen.



rst die Nahtzugabe der vorderen Knopfbelege nach innen bügeln und dünne oder dehnbare Stoffe mit Vlieseline verstärken. Dann die gesamten Belege an der Umbruchlinie rechts auf rechts nach außen klappen und stecken.

An den Unterkanten die Belege mit einer kurzen Naht festnähen, Ecken abschrägen, Nahtzugaben nach Wunsch einkürzen.



Beleg nach innen bügeln und feststeppen.



Für den Halsausschnitt den Stoffstreifen mittig längs links auf links falten und die Nahtzugaben der kurzen Enden nach innen bügeln.

Am Beleg der Knopfleiste beginnend den Streifen rundherum annähen und ebenfalls an der Knopfleiste des anderen Vorderteiles enden. Eine evtl. Mehrlänge kann abgeschnitten werden.



Nahtzugabe des Halsausschnittes nach innen klappen und von außen mit einem breiteren Zierstich oder doppelt absteppen.

Gummiband einziehen und an der einen Seite ca. 2 cm ab Tunnelende gut feststeppen.

Gummiband auf die gewünschte Halsweite anziehen und ebenfalls ca. 2 cm von dem anderen Tunnelende feststeppen.



In die verbleibenden Öffnungen Bindebänder stecken, evtl. vorher deren Enden mit einem Knoten versehen, damit sie gut halten. Die vorderen Tunnelkanten zustepfen, dabei jeweils das Band gut feststeppen.

Alternativ und für kleinere Kinder kann an der einen Seite mit Band eine Schlaufe gelegt und eingenäht werden, dann auf der anderen Seite die Tunnelvorderkante zustepfen und den entsprechenden Knopf annähen.



Für eine rückwärtige Taillierung lassen sich seitlich Bänder aufnähen. Dafür die Bluse überprobieren, die gewünschte Höhe markieren und entsprechend die Bänder auf den Seitennähten aufsteppen.



FERTIG!