

Mixshirt HILDE

Ideaal om restjes tricot op te maken, kleurtjes te mixen, steeds ontstaat er weer een nieuw shirt!

Het shirt valt smal en moet daarom van rekbare stoffen gemaakt worden zoals tricot, interlock, nickyvelours of dunne fleece.

Hij kan, hoeft natuurlijk niet, met deelnaden gemaakt worden en dan in verschillende kleuren, maar ook efen is hij leuk! Maak er het beste meteen een paar tegelijk!

De designer ben JIJ!

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	70 cm	78 cm	86 cm
schouderbreedte	5,3 cm	5,7 cm	6,1 cm	6,7 cm	7,3 cm	8,1 cm	8,9 cm
lengte vóór	35 cm	39 cm	43 cm	47 cm	51 cm	56,5 cm	62,5 cm
mouwlengte	30 cm	34 cm	38 cm	43 cm	48 cm	53 cm	58 cm
stof (140 cm breed)	60 cm	65 cm	95 cm	105 cm	115 cm	125 cm	135 cm

Knippen

Omdat het shirt nogal smal valt, is het handiger om de stoffen eerst voor te krimpen.

Knip de gewenste patroondelen volgens de knijplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

De zijpandstroken en de zijkant mouwen moeten 2 x uit dubbele stof worden geknipt, zodat er twee delen gewoon en twee in spiegelbeeld zijn.

Eenvoudige shirtversie: in plaats van met deelnaden kan het voor- en achterpand en ook de mouwen aan één stuk geknipt worden. Plak daarvoor de patroondelen aan elkaar of leg ze tegenelkaar op de stof.

Halsboordje: Iedere tricot rekt weer anders, het patroondeel voor de hals is ook slechts een aanwijzing.

Knip het halsboordje zo, dat het uitgerekt over het hoofd heen past. Onuitgerekt moet het boordje wel een paar centimeter smaller zijn dan de hals van het shirt.

Mixshirt HILDE

kniplijst

1 - voorpand	1 x aan de stofvouw
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - zijpandstrook voor voor-en achterpand	4 x
4 - schouderpas	1 x aan de stofvouw
5 - mouw, midden	2 x aan de stofvouw
6 - mouw, zijstuk	4 x

Maten voor het halsboordje (incl. 1 cm naadtoeslag = kant en klare breedte: 1,0 cm):

86/92:	4,0 x 35,0 cm
98/104:	4,0 x 36,0 cm
110/116:	4,0 x 37,0 cm
122/128:	4,0 x 38,5 cm
134/140:	4,0 x 40,0 cm
146/152:	4,0 x 42,0 cm
158/164:	4,0 x 44,0 cm

Werkwijze

Gebruik uitsluitend rekbare steken zoals bv een smalle zigzagsteek of gebruik de lockmachine. Voor het verwerken van tricot is een ballpointnaald aan te raden zodat er geen gaatjes in de stof komen.

1. Werk alle delen af.
2. Stik aan het voorpand links en recht een zijstrook. Doe hetzelfde met het achterpand. Vouw de naadtoeslagen naar het midden (bij voor- en achterpand) en stik ze aan de goede kant met een grote rekbare steek door (bv met een driegedeelde zigzagsteek)
3. Stik de schouderpas goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het voor- en achterpand. Vouw de naden naar boven en stik ze met een rekbare grote steek aan de goede kant door.
4. De aangegeven lengte voor het halsboordje is slechts een aanwijzing. Knip het halsboordje, stik de uiteinden op elkaar en kijk of het over het hoofd past. Het boordje moet smaller zijn dan de hals. Pas eventueel de breedte aan en knip het overtollige stukje boord af.
5. Vouw het boordje in de lengte dubbel en zet met een paar steekjes middenachter en middenvoor vast. De naad valt middenachter. Stik het halsboordje met een rekbare steek, bv een zigzagsteekje, in de hals. Rek daarbij het boordje uit. Vouw de naad naar beneden en stik hem met een rekbare steek aan de goede kant door (bv met een driegedeelde zigzagsteek).
Tip: voor een gelijkmatig rekbaar boordje is het handig het boordje met vier spelden in vieren te delen. Speld het boordje met de vier spelden in de hals. Zo is het gelijkmatig verdeeld.
6. Stik de zijstukken van de mouwen g.k.o.e. aan de middenmouwen. Vouw de naden naar het midden en stik ze met een rekbare grote steek door (bv met een driegedeelde zigzagsteek).
7. Zet de mouwen in de armgaten. Let daarbij op dat de deelnaden van voor- en achterpand en van voor- en achtermouwen op elkaar vallen.
8. Leg voor- en achterpand op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
9. Zoom de mouwen en onderkant. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek (bv de driegedeelde zigzagsteek) door.

KLAAR !

Veel plezier en succes met HILDE !