

## OLAND / kleinOLAND

Design van Schnitstreif.de / Anja Müssig



knippen:

Bij kleinOLAND zijn de zomen al meegetekend. Alle andere naadtoeslagen moeten worden aangeknipt.

Bij OLAND moeten zomen EN naden worden aangeknipt.

De afwerkstrook voor de hals en voorkanten kan uit aanelkaar genaaide stukken worden gemaakt.

Voor de afwerkstrook kan ook elastisch band gekozen worden en het vestje kan daarmee ook worden geknoopt.



Sluit alle raglannaden goede kanten op elkaar en let daarbij goed op de tekens van het patroon.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.

Laat aan de linkerkant van het vest een stukje van ca 2 cm open op de in het patroon aangegeven plaats.



Vouw op deze plaats de naden open en stik aan de goede kant de naden rondom vast.

Verstevig de boven- en onderkant van dit deze opening met trensjes.

Zoom de mouwen.



Zoom de onderkant en dan de korte voorkanten.



Speld het midden van de afwerkstrook in het midden van de hals g.k.o.e. zodat de strikbanden straks aan beide kanten evenlang zijn.

Als het vestje maar aan één kant geknoopt wordt, schuif dan de strook zover als nodig op.

Stik de strook uitgerekt aan het vest. Bij de mouwen sterker uitrekken.



Vouw de strook naar binnen en speld hem met ingeslagen naad vast. Speld ook doorlopend aan beide kanten de uitstekende stroken ingevouwen vast.





Stik de stroken op de goede kant van het vest met een rekbaar steek (driedelige zigzag) vast. Zet bij de overgang naar de strikbanden een trensje.



Kort indien nodig de strikbanden in en strik ze.

**KLAAR!**