

Beschrijving jas „Jace“

jas met deelnaden by mialuna24.de

„Jace“ is een jas die van een stevige stof+ dunne voering gemaakt kan worden. Maar maak hem gerust ook van rekbare stof. De jas hoort nauwsluitend te zitten en eindigt op heuphoogte. Wil je een ruimere/langere jas of een dikkere voering (zoals bv fluffy-fleece of borg), kies dan voor een maatje groter.

Jace kan met capuchon of kraag, met rits of drukkers gemaakt worden. Zonder deelnaden heb je een mooi basispatroon van een jas.

Gebruik voor „Jace“ bijv ribcord, poplin, jassenstoffen zoals chintz of taslan, of een andere niet-rekbare stof. Voor de voering is fleece, wintertricot, badstof of andere warme stoffen geschikt, zolang ze niet te dik zijn.

Voor dikkere voeringstoffen moet echt een maat groter worden gekozen.

Jace kan ook gemaakt worden van dikkere rekbare stoffen zoals nickyvelours, joggingstof, katoenen fleece of borg. Je kunt hem dan van enkele stof maken of voeren.

Op dit patroon staan de dubbele maten : 74/80 t/m 158/164.

Materiaal/maten (afmetingen in cm)

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend shirt en pas eventueel de breedte of lengte aan.

maten in cm	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenbreedte	65,5	67	70	73	78	84	90	96
lengte voor	33	37	41	46	50	55	59	62
ruglengte	33	37	41	45	50	55	60	63
mouwlengte	26,4	32	38	43	48	52	57	62

materiaal/maten	74/80	86/92	98/104	110/116	122/140	134/140	146/152	158/164
stof, 140 cm , jas met capuchon (1 x voor de voering en 1 keer voor de buitenkant)	70	75	85	100	105	110	120	135
stof, 140 cm , jas met kraag (1 x voor de voering en 1 keer voor de buitenkant)	60	65	70	85	90	100	105	120
boordstof 45 cm rondgebreid	35	35	35	35	40	40	45	45
rits * lengte in cm	32	37	41	46	50	55	59	62
verder nog	sierband, evt vliesofix voor de elleboogstukken. Voor de jas zonder rits: drukkers of KamSnaps, vlieseline							

* De opgegeven ritslengten zijn evenlang als de voorranden van de jas. Als een rits in de opgegeven lengte niet te koop is, kun je de rits ook zelf korter maken. Hoe dat moet kun je vinden op: www.farbenmix.de . Als je de ritsen uit de winkel koopt die in stappen van 5 cm groter worden, rondt dan de lengte af.

Knijlijst

	Jas met capuchon		jas met kraag	
	buitenste stof	voering	buitenste stof	voering
1 - voorpand onder	2x	2x	2x	2x
1a - voorpas (van het voorpand overnemen)	2x		2x	
2 – achterpand	1x aan de stofvouw	1x aande stofvouw	1x aan de stofvouw	1x aan de stofvouw
2a – achterpas (van het achterpand overnemen)	1x aan de stofvouw		1x aan de stofvouw	
3 - mouw	2 x aan de stofvouw	2 x aan de stofvouw	2 x aan de stofvouw	2 x aan de stofvouw
3a – elleboogstukken (rond oder vierkant)	2x (evt. dubbel 4 x)		2x (evt dubbel 4 x)	
4 – zakbeleg (met ronde zakingang)	2x		2x	
4a – zak (zonder ronde zakingang)	2x		2x	
5 - capuchon zijkant	2x	2x		
5a- capuchon midden	1x	1x		
6 - kraag			2x	

Tip: voor- en achterpand van de voeringjas kunnen aan één stuk geknipt worden zonder deelnamen. Bij de versie met kraag, kan deze naar wens ook van boordstof worden geknipt. Zak en voeringzak kunnen van hetzelfde patroondeel worden overgetrokken en de passen staan met een stippelijntje in het voor- en achterpand getekend. Deze moeten na het overtrekken op die lijn worden doorgeknipt. Voor- en achterpand kunnen naar wens met of zonder boordjes worden gemaakt, let daarvoor op de lijnen in het patroon.

Knippen boordstof:

boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer.

maten in cm (lengte x breedte)	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
mouwboord 2x	12 x 19	12 x 20	14 x 21	14 x 21,5	14 x 22,5	16 x 23,5	18 x 24,5	18 x 25
zoomboord	11,5 x 57,5	12 x 59	13 x 62	13 x 65	14 x 70	14 x 76	15 x 82	15 x 88

Werkwijze : Jace wordt genaaid met een steek die bij de gekozen stof hoort. Zo neem je rechte steken voor niet-rekbare stoffen en is een rekbare steek juist weer nodig voor rekbare stof. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de lockmachine.

Lees voor het naaien de beschrijving één keer helemaal door.

Een video hoe de jas gemaakt wordt, vind je hier: <http://www.youtube.com/mialuna24>

Werkbeschrijving jack met capuchon en rits:

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip de zakingangen zonder naadtoeslag. Neem alle patroontekens over op de stof. Voor- en achterpand van de voering kunnen beide als één deel geknipt worden!
2. Leg de voorpassen met de goede kanten op elkaar op de voorpanden. Leg de achterpas met de g.k.o.e. op het achterpand. Stik de passen vast. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik ze aan de goede kant door.
3. Leg het zakbeleg met de zakingang goede kanten op elkaar op het voorpand. Stik de zakingang door, knip de naadtoeslag korter of knip hem tot vlak voor de naad in. Vouw het beleg naar binnen, duw de ronding netjes uit en strijk het. Stik de zakingang door. Leg het andere zakdeel onder het zakbeleg en stik deze twee delen op elkaar. Stik het voorpand NIET mee. Stik naar wens de zak op het voorpand door. Stik de zak op de zijnaad en onderkant vast.
4. De elleboogstukken kunnen gevoerd worden of met behulp van vliesofix op de stof strijken en rondom afwerken met een (sier)steek zoals bv een dichte zigzagsteek. Op het patroon staat aangegeven waar het elleboogstuk moet komen. Let daarbij op, dat er een rechter en een linker mouw is.
5. Leg voor- en achterpanden goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik ze door. Speld de mouwen in de armsgaten, de elleboogstukken wijzen dan naar het achterpand. Stik de mouwen vast. Leg de jasdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mounaden in één keer.
6. Speld en stik de capuchonzijdelen aan het capuchonmiddendeel. Leg de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door. De buitenkant muts kan met een boordje afgewerkt worden. De lengte van het boordje moet dan iets korter zijn dan de capuchonvoorrand. De breedte ca 4 cm. Vouw de strook in de lengte dubbel en stik hem met de open kant aan de capuchonrand. Laat de strook vlak voor het einde van de rand over deze rand uitlopen. Stik het boordje vast, knip de overstaande reststrook af. Speld de capuchon met de goede kanten op elkaar in de hals en stik hem vast.
7. Stik de zoomboord iets uitgerekt **enkel** met de goede kanten op elkaar langs de zoom van de jas.
8. Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenkant. Bij de hals kan een lusje meegestikt worden.
9. De nog vrije kant van het zoomboordje iets uitgerekt **enkel** met de goede kanten op elkaar langs de onderkant van de voeringjas naaien. Doe de rits open. Speld één kant met de tandjes naar buiten en naar beneden wijzend langs de voorrand van het buitenste jack. Vouw de bovenkant van de rits naar binnen weg. De onderkant van de rits begint in het midden van het boord. Stik deze ritskant vast met een ritsvoetje en de naald helemaal naar links. Speld of plak met stylefix de tweede helft van de rits aan de andere voorkant. Doe de rits voorzichtig dicht en kijk of alle deelnaden netjes op elkaar aansluiten. Indien nodig de nog niet vastgenaaide kant opnieuw vastplakken. Doe de rits weer open en stik de tweede rits helft vast.
10. Stop voeringjas en buitenste jas met de goede kanten in elkaar. Speld de jassen langs de randen op elkaar. Laat bij de rits een stuk open om te keren. Stik de jassen op elkaar. Stik bij de rits vlak naast de vorige naad. Knip de naadtoeslag in de hoeken van de capuchon wat af en eventueel ook wat brede naden wat afknippen. Keer de jas door de keeropening.
11. Als er mouwboordjes aan de mouwen moeten komen, stik deze dan iets uitgerekt aan de goede kant van de buitenste mouwen.
12. Schuif de buitenste en voeringmouwen in elkaar en kijk of de voering niet gedraaid zit. Vouw de zoom van de beide mouwen bij de naadtoeslag naar binnen. Grijp deze mouwzomen samen vanuit de keeropening en trek de mouwen naar buiten. De zomen vallen tegenelkaar. Speld ze vast en stik ze rondom op elkaar. Als er een boordje aan de buitenste mouw zit, dan ligt deze nu tussen de buitenste en voeringmouw in. Stik vast en trek de mouw weer door de keeropening naar de goede kant.
13. Vouw de naadtoeslag in de keeropening naar binnen en speld hem vast. Stik het jack aan de goede

kant rondom door en let daarbij op dat de voering niet ergens geplooid zit en niet tever uitsteekt. De keeropening daarbij dichtstikken.

KLAAR !

Werkbeschrijving jack met kraag en drukkers:

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip aan de voorrand 2 cm naadtoeslag extra aan, zodat de rand met knopen straks genoeg over elkaar heen kan vallen.

(als het jack met drukkers ook met capuchon wordt gemaakt, knip dan ook bij de rechte rand van de capuchon 2 cm extra aan!)

De zakingangen kunnen zonder naadtoeslag geknipt worden. Neem alle patroontekens over op de stof. Knip de voor- en achterpanden van de voering zonder deelnaden als één deel. Denk ook hier aan 2 cm extra naadtoeslag langs de voorrand.
2. Maak de buitenste jas en voeringjas zoals beschreven bij stap 2-5. Voor wat extra stevigheid van de stof bij de drukkers is het beter de voorranden van de buitenste jas te verstevigen met bijv vlieseline.
3. Leg de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand. Keer de kraag en stik hem aan de goede kant door.
4. Speld de kraag in de hals en laat daarbij aan beide kanten de voorste 2 cm vrij. Stik de kraag op de naadtoeslag van de hals.
5. Stik een lange kant van het zoomboord iets uitgerekt met de g.k.o.e. langs de zoom van de buitenste jas en de voering.
6. Leg de beide jassen met de goede kanten op elkaar: de kraag ligt er tussen in. Speld de randen rondom op elkaar en laat daarbij aan de voorrand een stuk open om te keren. Let op dat de naden van de boord op elkaar vallen. Stik de jas rondom op elkaar. Keer de jas door de keeropening.
7. Maak de mouwen zoals boven beschreven bij stap 12.
8. Vouw de naadtoeslag van het voeringjack bij de keeropening naar binnen en speld hem vast. Stik de voorrand van de jas rondom door. Let daarbij op dat de voering glad ligt en niet te veel uitsteekt.
9. Knijp drukkers in de voorrand.

KLAAR !

Variaties

OpgestikteTaschen: voor zakken die op de jas worden genaaid het patroondeel 4 vier keer knippen. Patroondeel 4 a vervalt dan. Bij gebruik van rekbare stoffen voor de zakken op een voorpand jas van niet rekbare stof is het beter de zakdelen met vlieseline te verstevigen. Leg twee zakdelen met de g.k.o.e. en stik de zakingang en de buitenste ronding op elkaar. Knip de naadtoeslag wat korter of knip de naadtoeslag rondom tot vlak voor de naad in. Keer de zak en strijk hem mooi in model. Stik de zakingang door. Speld de zakken op de voorpanden en stik ze vast. Stik met een paar steekjes de zijkant en onderkant op de naadtoeslag vast en maak het jack zoals boven beschreven verder.

Jas zonder zoomboord: knip voor deze variant de lange zakken en de lange voor- en achterpanden en ook de langere mouwen. Bij het inelkaar zetten van de voering en buitenste jas vervallen de boordjes. Er wordt dan niet alleen de voorkanten op elkaar genaaid, maar ook de onderkant rondom. Bij het doorstikken helemaal rondom naaien en de keeropening aan de voorkant gelijk sluiten.